

EUROFLEX® H05VVC4V5-K



<HAR>

Info

Styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare • oljebeständig • HAR-godkänd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Innermantel: PVC Skärm: Förtent koppar Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 4000 V ledare-skärm: 2000 V Minsta böjradie: 10 x d
Temp. område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: - 5°C/+70°C Oljebeständighet:
Mycket god Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, , RoHS, CE ETIM 6.0,
EC000104

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
048 0003 050		3 G 0,5	8,9	50,6	118
048 0004 050		4 G 0,5	9,5	56,5	133
048 0005 050		5 G 0,5	10,3	69,7	160
048 0007 050		7 G 0,5	11,9	81,6	205
048 0012 050		12 G 0,5	14,3	117,2	284
048 0018 050		18 G 0,5	16,8	191,9	414
048 0025 050		25 G 0,5	19,9	232,8	531
048 0003 075	02 729 00	3 G 0,75	9,6	68,1	144
048 0004 075	02 729 10	4 G 0,75	10,4	74,7	164
048 0005 075	02 729 20	5 G 0,75	11,2	83,2	189
048 0007 075	02 729 30	7 G 0,75	13,1	108,4	255
048 0012 075	02 729 40	12 G 0,75	16	173,5	368
048 0018 075		18 G 0,75	18,7	239,6	513
048 0025 075		25 G 0,75	22,2	319	677
048 0003 100		3 G 1,0	10	75,7	158
048 0004 100		4 G 1,0	10,6	84,6	176
048 0005 100		5 G 1,0	11,6	95,5	208
048 0007 100		7 G 1,0	13,6	126	282
048 0012 100		12 G 1,0	16,6	220,2	422
048 0018 100		18 G 1,0	19,4	284,1	572
048 0025 100		25 G 1,0	22,8	381,1	746
048 0003 150	02 729 50	3 G 1,5	11	90	188
048 0004 150	02 729 60	4 G 1,5	11,9	105,6	219
048 0005 150	02 729 70	5 G 1,5	13,4	130,4	279
048 0007 150	02 729 80	7 G 1,5	15,6	187,4	381
048 0012 150	02 729 90	12 G 1,5	19,3	283,9	556
048 0018 150		18 G 1,5	22,3	398,6	767
048 0025 150		25 G 1,5	26,7	512,9	1013
048 0003 250		3 G 2,5	12,6	129,5	257
048 0004 250	02 739 70	4 G 2,5	13,9	155,3	309
048 0005 250	02 739 80	5 G 2,5	15,4	206,1	389
048 0007 250		7 G 2,5	18	276,6	528
048 0012 250		12 G 2,5	22,2	427	771
048 0018 250		18 G 2,5	25,9	582,7	1064
048 0025 250		25 G 2,5	31	782,1	1414

Ytterligare dimensioner på begäran.