

EUROFLEX® H05Z-K / H07Z-K



<HAR>

Info

Kopplingsledning • halogenfri • enkelledare

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Kopplingstråd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kontrollpaneler • reläpaneler • instrumentpaneler

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: Polymer Ledarfärg: Se tabell

SPECIFIKATION

Driftspänning H05Z-K 0,5-1,0 300/500 V H07Z-K > 1,5 450/750 V Provspänning: 2500 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+90°C – Kan på förfrågan fås för -40°C/+115°C rörlig förläggning: - 5°C/+90°C – Kan på förfrågan fås för -20°C/+115°C Brandklass: IEC 60332-1 Halogenfrihet: IEC 60754-1 Godkännanden: SS EN 60 204, , RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Yttre Ø VDE-norm	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
2011 0050 xx	0,5	2,1-2,6	4,8	9
2011 0075 xx	0,75	2,2-2,8	7,2	12
2011 0100 xx	1,0	2,4-2,9	9,6	14
2011 0150 xx	1,5	2,8-3,5	14,4	22
2011 0250 xx	2,5	3,4-4,3	24,0	34
2011 0400 xx	4,0	3,9-4,9	38,0	47
2011 0600 xx	6,0	4,4-5,5	58,0	70
2011 0601 xx	10,0	5,7-7,1	96,0	115
2011 0602 xx	16,0	6,7-8,4	154,0	180
2011 0603 xx	25,0	8,4-10,6	240,0	272
2011 0604 xx	35,0	9,7-12,1	340,0	365
2011 0605 xx	50,0	11,5-14,4	480,0	510

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit

Ytterligare dimensioner på begäran.