

EUROFLEX® HFNC



Info

Värmebeständig styrkabel • skärmad • halogenfri • oljebeständig • UV-beständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Styrkabel, skärmad, siffermärkta ledare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tågindustri • båtar och offshore • raffinaderier • offentliga lokaler • industriautomation • elpaneler • kranar

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar, klass 5 Ledarisation: XLPE Ledarfärg: Vit, siffermärkt
Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: XLPE Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 3500 V Maximal ledningstemp.: 125°C Temp. område:
– 40°C/+125°C Brandklass: IEC 60332-1,3 och uppfyller EN 50264 enl. testunderlag
Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: IEC 61034-2 Flexibilitet: God

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
592 0205 011	2 x 0,5	6,1	28,4	56
592 0305 011	3 x 0,5	6,4	34,9	65
592 0405 011	4 x 0,5	7,1	43,3	81
592 0505 011	5 x 0,5	7,7	48,9	94
592 0705 011	7 x 0,5	8,9	63,7	127
592 1005 011	10 x 0,5	10,0	82,5	156
592 1205 011	12 x 0,5	10,5	93,6	177
5 920 207 511	2 x 0,75	6,7	35,8	69
592 0307 511	3 x 0,75	7,0	43,9	79
592 0407 511	4 x 0,75	7,7	53,7	98
592 0507 511	5 x 0,75	8,4	66,0	119
592 0707 511	7 x 0,75	10,0	84,9	164
592 1007 511	10 x 0,75	11,1	111,0	199
592 1207 511	12 x 0,75	11,6	127,0	225
592 0210 011	2 x 1,0	7,1	43,3	82
592 0310 011	3 x 1,0	7,5	53,7	83
592 0410 011	4 x 1,0	8,2	68,4	117
592 0510 011	5 x 1,0	9,0	79,0	139
592 0710 011	7 x 1,0	10,6	104,0	193
592 0215 011	2 x 1,5	7,7	54,6	100
592 0315 011	3 x 1,5	8,1	73,2	114
592 0415 011	4 x 1,5	8,9	88,6	139
592 0515 011	5 x 1,5	9,9	106,5	173
592 0715 011	7 x 1,5	11,7	146,0	243
592 0225 011	2 x 2,5	8,9	79,0	133
592 0325 011	3 x 2,5	9,4	104,8	155
592 0425 011	4 x 2,5	10,5	133,1	200
592 0525 011	5 x 2,5	11,6	165,2	250
592 0725 011	7 x 2,5	13,7	217,4	345
592 0340 011	3 x 4,0	10,8	153,2	216
592 0440 011	4 x 4,0	11,9	198,7	279

592 0540 011	5 x 4,0	13,4	240,0	353
--------------	---------	------	-------	-----