

EUROFLEX® 1Z2AZ2-K



Info

Anslutningskabel • armerad • dubbelisolerad • UV- och väderbeständig • halogenfri • gnagsäker • testad för en livslängd på 25år enligt EN 50618 • metermärkt • 5 års garanti

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anslutningskabel för solpaneler, armerad (skydd mot gnagare), halogenfri, UV- och väderbeständig, kan förläggas i mark

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5 Ledarisation: Special gummiblandning Ledarfärg: Vit Skärm: Galvaniserad stål Yttermantel: Special gummiblandning Färg: Svart eller röd

SPECIFIKATION

Driftspänning: DC: 1,5kV Provspänning: DC: 15 kV Minsta böjradie: 14 x d Temp. område: -40°C/+90°C Lägsta förläggningstemperatur: -25°C Max. ledartemperatur: 90°C Brandklass: IEC 60332-1-2 CPR-klass: Eca Vattenresistans: AD7 Garantiid: 5 år Godkännande / Standarder i tillämpliga delar: EN 50618, 50525-1, 60811-503-403-504-401, 60068-2-78

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
025 1060 011		1 x 6 Svart	8,0	57,6	125
025 1060 010		1 x 6 Röd	8,0	57,6	125
025 1060 111		1 x 10 Svart	9,4	96,0	180
025 1060 211		1 x 16 Svart	10,6	154,0	245

Ytterligare dimensioner på begäran.