

# LIH/145



## Info

Kopplingsledning • flexibel • halogenfri • värmebeständig 145°C • förtent koppar • flamhämmande

## MER INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning

### UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent mångtrådig koppar, kl 5 Ledarisolering: Sampolymer, tvärbunden

### SPECIFIKATION

Provspänning: 5000V Temp. område fast förläggning: – 55°C/+145°C rörlig förläggning: –35°C / +120°C Standard: EN13602, IEC 60332-1-2, IEC 60754, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-2, NES02-713

## BESKRIVNING

| Artikelnummer | Area mm <sup>2</sup> | Yttre Ø<br>± 5% | Cu-tal<br>kg/km | Vikt<br>kg/km |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 208 2003 5XX  | 0,34                 | 1,7             | 3,4             | 6,0           |
| 208 2005 0XX  | 0,5                  | 1,9             | 4,8             | 7,6           |
| 208 2007 5XX  | 0,75                 | 2,2             | 7,2             | 10,8          |
| 208 2010 0XX  | 1                    | 2,4             | 9,6             | 14,0          |
| 208 2015 0XX  | 1,5                  | 3,0             | 14,4            | 20,5          |
| 208 2025 0XX  | 2,5                  | 3,7             | 24,0            | 33,0          |
| 208 2040 0XX  | 4                    | 4,2             | 38,0            | 48,0          |
| 208 2060 0XX  | 6                    | 4,7             | 58,0            | 67,0          |
| 208 2060 1XX  | 10                   | 6,1             | 96,0            | 112,0         |
| 208 2060 2XX  | 16                   | 7,3             | 154,0           | 180,0         |
| 208 2060 3XX  | 25                   | 9,0             | 240,0           | 290,0         |
| 208 2060 4XX  | 35                   | 10,7            | 340,0           | 400,0         |
| 208 2060 5XX  | 50                   | 13,0            | 480,0           | 570,0         |

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit