LIH/145

Info

Kopplingsledning • flexibel • halogenfri • värmebeständig 145°C • förtent koppar • flamhämmande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Kopplingsledning
UPPBYGGNAD	Ledare: Förtent mångtrådig koppar, kl 5 Ledarisolering: Sampolymer, tvärbunden
SPECIFIKATION	Provspänning: 5000V Temp. område fast förläggning: – 55°C/+145°C rörlig förläggning: –35°C / +120°C Standard: EN13602, IEC 60332-1-2, IEC 60754, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-2, NES02-713

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
208 2003 5XX	0,34	1,7	3,4	6,0
208 2005 0XX	0,5	1,9	4,8	7,6
208 2007 5XX	0,75	2,2	7,2	10,8
208 2010 0XX	1	2,4	9,6	14,0
208 2015 0XX	1,5	3,0	14,4	20,5
208 2025 0XX	2,5	3,7	24,0	33,0
208 2040 0XX	4	4,2	38,0	48,0
208 2060 0XX	6	4,7	58,0	67,0
208 2060 1XX	10	6,1	96,0	112,0
208 2060 2XX	16	7,3	154,0	180,0
208 2060 3XX	25	9,0	240,0	290,0
208 2060 4XX	35	10,7	340,0	400,0
208 2060 5XX	50	13,0	480,0	570,0

För att få önskad färg vg byt ut **xx** i art. nr mot:

01-blå, **02**-brun, **03**-grå, **04**-grön, **05**-gröngul, **06**-gul, **11**-svart, **13**-violett, **14**-vit