EUROFLEX® LIHCH TP

Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • skärmad • partvinnad • halogenfri • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Elektronikkabel, skärmad, partvinnad, DIN 47100
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Elektronik • styrteknik • signalteknik
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: Halogenfri specialblandning Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Bandering: PETP Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Grå, RAL 7032
SPECIFIKATION	Driftspänning: 0,14 = 350 V > 0,14 = 500 V Provspänning: 0,14 = 1200 V > 0,14 = 1500 V Minsta böjradie < 12 mm: 5 x d > 12 – < 20 mm: 7,5 x d > 20 mm: 10 x d Temp. område fast förläggning: -30°C/+80°C rörlig förläggning: – 5°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-3 Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Godkännaden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
365 0022 014	2 x 2 x 0,14	5,8	18,5	39
365 0032 014	3 x 2 x 0,14	5,9	23,0	48
365 0042 014	4 x 2 x 0,14	6,3	26,6	54
365 0062 014	6 x 2 x 0,14	7,2	48,5	85
365 0022 025	2 x 2 x 0,25	7,1	28,0	54
365 0032 025	3 x 2 x 0,25	7,2	39,6	66
365 0042 025	4 x 2 x 0,25	7,7	44,9	81
365 0062 025	6 x 2 x 0,25	8,6	69,5	115
365 0022 050	2 x 2 x 0,5	8,7	48,1	93
365 0032 050	3 x 2 x 0,5	8,8	73,7	129
365 0042 050	4 x 2 x 0,5	9,5	82,0	146
365 0062 050	6 x 2 x 0,5	11,2	110,0	198

Ytterligare dimensioner på begäran.

Area (mm²)	0,14	0,25	0,34	0,50	0,75	1,00	1,5	2,5
Ledarresistens max !/km	148,0	79,9	58,0	38,9	26,0	19,5	13,3	7,9
Kapacitans ledare-ledare nF/km	120	120	130	140	150	160	170	180