

EUROFLEX® LIHH



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • oskärmad • halogenfri • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Elektronikkabel, oskärmad, DIN 47100

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elektronik • styrteknik • signalteknik

UPPBÄGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: Halogenfri specialblandning Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Ytermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,14 = 350 V > 0,14 = 500 V Provspänning: 0,14 = 1200 V > 0,14 = 1500 V Minsta böjradie < 12 mm: 5 x d > 12 - < 20 mm: 7,5 x d > 20 mm: 10 x d Temp. område fast förläggning: -30°C/+80°C rörlig förläggning: - 5°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-3 Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Godkännaden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
363 0002 025	2 x 0,25	3,9	4,8	18
363 0003 025	3 x 0,25	4,1	7,2	22
363 0004 025	4 x 0,25	4,4	9,6	26
363 0005 025	5 x 0,25	4,8	12,0	31
363 0007 025	7 x 0,25	5,2	16,8	42
363 0012 025	12 x 0,25	7,1	28,8	67
363 0018 025	18 x 0,25	8,2	43,2	93
363 0002 034	2 x 0,34	4,3	6,6	22
363 0003 034	3 x 0,34	4,5	9,8	31
363 0004 034	4 x 0,34	4,9	13,1	43
363 0005 034	5 x 0,34	5,6	16,3	54
363 0007 034	7 x 0,34	6,0	22,8	62
363 0012 034	12 x 0,34	7,9	39,2	102
363 0002 050	2 x 0,5	4,8	9,6	40
363 0003 050	3 x 0,5	5,1	14,4	47
363 0004 050	4 x 0,5	5,7	19,2	56
363 0005 050	5 x 0,5	6,2	24,0	65
363 0007 050	7 x 0,5	7,0	33,6	82
363 0010 050	10 x 0,5	8,7	48,0	117
363 0012 050	12 x 0,5	9,0	58,0	133
363 0002 075	2 x 0,75	5,2	14,4	48
363 0003 075	3 x 0,75	5,7	21,6	57
363 0004 075	4 x 0,75	6,2	28,8	69
363 0005 075	5 x 0,75	7,0	36,0	78
363 0002 100	2 x 1,0	5,7	19,2	55
363 0002 150	2 x 1,5	6,9	29,0	74

Ytterligare dimensioner på begäran.

Area (mm ²)	0,14	0,25	0,34	0,50	0,75	1,0	1,5	2,5
Ledaresistens max Ω/km	148,0	79,9	58,0	38,9	26,0	19,5	13,3	7,9
Kapacitans ledare-ledare nF/km	120	120	130	140	150	160	170	180