

LIY / HT



Info

Värmebeständig kopplingsledning • flexibel • förtent koppar • PVC • flammhämmande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig förtent koppar Ledarisolering: Värmebeständig PVC

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,05 = 100V 0,08-0,14 = 500V $\geq 0,25$ 900V Provspänning: 0,05 = 800V 0,08-0,14 = 1200V $\geq 0,25$ 2500V Temp. område fast förläggning: - 5°C/+ 105°C rörlig förläggning: - 30°C/+ 105°C Standard: EN 13602

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
205 0000 5xx	0,05	7 x 0,10	0,7	0,6	1,3
205 0000 8xx	0,08	10 x 0,10	1,0	0,8	2,1
205 0001 4xx	0,14	18 x 0,10	1,1	1,4	2,6
205 0002 5xx	0,25	14 x 0,15	1,5	2,4	5,2
205 0003 8xx	0,38	12 x 0,2	1,8	3,8	6,6
205 0005 0xx	0,5	16 x 0,2	2,0	4,8	8,9
205 0007 5xx	0,75	24 x 0,2	2,2	7,2	11,8
205 0010 0xx	1	32 x 0,2	2,5	9,6	15,4
205 0015 0xx	1,5	30 x 0,25	2,9	14,4	21,4
205 0025 0xx	2,5	50 x 0,25	3,5	24,0	33,7

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit