# LIY / HT

**Info**

Värmebeständig kopplingsledning • flexibel • förtent koppar • PVC • flamhämmande

# MER INFORMATION

| | |
|---|---|
| **ANVÄNDNINGSOMRÅDE** | Kopplingsledning |
| **UPPBYGGNAD** | Ledare: Mångtrådig förtent koppar Ledarisolering: Värmebeständig PVC |
| **SPECIFIKATION** | Driftspänning: 0,05 =100V 0,08-0,14 = 500V ≥0,25 900V Provspänning: 0,05 =800V 0,08-0,14 = 1200V ≥0,25 2500V Temp. område fast förläggning: – 5°C/+105°C rörlig förläggning: – 30°C/+105°C Standard: EN 13602 |

# BESKRIVNING

| Artikelnummer | Area mm² | Ledaruppbyggnad | Yttre Ø ± 5% | Cu-tal kg/km | Vikt kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| **205 0000 5xx** | 0,05 | 7 x 0,10 | 0,7 | 0,6 | 1,3 |
| **205 0000 8xx** | 0,08 | 10 x 0,10 | 1,0 | 0,8 | 2,1 |
| **205 0001 4xx** | 0,14 | 18 x 0,10 | 1,1 | 1,4 | 2,6 |
| **205 0002 5xx** | 0,25 | 14 x 0,15 | 1,5 | 2,4 | 5,2 |
| **205 0003 8xx** | 0,38 | 12 x 0,2 | 1,8 | 3,8 | 6,6 |
| **205 0005 0xx** | 0,5 | 16 x 0,2 | 2,0 | 4,8 | 8,9 |
| **205 0007 5xx** | 0,75 | 24 x 0,2 | 2,2 | 7,2 | 11,8 |
| **205 0010 0xx** | 1 | 32 x 0,2 | 2,5 | 9,6 | 15,4 |
| **205 0015 0xx** | 1,5 | 30 x 0,25 | 2,9 | 14,4 | 21,4 |
| **205 0025 0xx** | 2,5 | 50 x 0,25 | 3,5 | 24,0 | 33,7 |

För att få önskad färg vg byt ut **xx** i art. nr mot:

**01**-blå, **02**-brun, **03**-grå, **04**-grön, **05**-gröngul, **06**-gul, **11**-svart, **13**-violett, **14**-vit