

LIFY



Info

Kopplingsledning • högflexibel • PVC • flamhämmande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig förtent koppar Ledarisolering: PVC

SPECIFIKATION

Driftspänning: 0,10 = 500V 0,14 – 1,5 = 900V $\geq 2,5$ = 750V Provspänning: 0,10 = 1200V 0,14 – 1,5 = 2500V $\geq 2,5$ = 3000V Temp. område fast förläggning: – 5°C/+70°C rörlig förläggning: – 30°C/+70°C Standard: EN 13602, VDE 0207 / EN 50363-3

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
206 0000 4xx	0,10	51 x 0,05	1,0	1,0	2,1
206 0001 4xx	0,14	72 x 0,05	1,0	1,4	2,6
206 0002 5xx	0,25	128 x 0,05	1,3	2,5	4,2
206 0003 4xx	0,34	180 x 0,05	1,6	3,4	5,8
206 0005 0xx	0,50	256 x 0,05	1,9	5,0	8,3
206 0007 5xx	0,75	384 x 0,05	2,2	7,5	12,1
206 0010 0xx	1,00	512 x 0,05	2,6	10,0	18,2
206 0015 0xx	1,50	392 x 0,07	2,9	15,0	23,5
206 0025 0xx	2,50	651 x 0,07	3,8	25,0	37,2
206 0040 0xx	4,00	1036 x 0,07	4,9	40,0	50,0
206 0060 0xx	6,00	1575 x 0,07	6,0	60,0	71,0
206 0060 1xx	10,00	2562 x 0,07	7,3	100,0	130,0
206 0060 2xx	16,00	4116 x 0,07	8,8	160,0	187,0
206 0060 3xx	25,00	3200 x 0,10	10,5	250,0	294,0
206 0060 4xx	35,00	4508 x 0,10	12,5	350,0	380,0
206 0060 5xx	50,00	6468 x 0,10	14,7	500,0	521,0
206 0060 6xx	70,00	8967 x 0,10	17,0	700,0	740,0
206 0060 7xx	95,00	12201 x 0,10	19,0	950,0	980,0

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit