

EUROFLEX® LIYCY TP UL 2464



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • skärmad • partvinnad • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Elektronikkabel, skärmad, PVC, partvinnad, DIN 47100, UL/CSA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elektronik • styrteknik • signalteknik

UPPBYGGNAD

Ledare: Flertrådig förtent koppar Ledarisation: PVC UL 1061 Ledarfärg: Enl. DIN 47100
Banding: PE Skärm: Förtent kopparfläta Ytermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7032

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300 V Provspänning: 1500 V Ledarresistens: Ca. 87 Ω /km Kapacitans ledare-
ledare: Ca.100 nF/km ledare-skärm: Ca.160 nF/km Minsta böjradie: 15 x d Temp. område fast
förläggning: -30°C/+70°C (80°C enl UL) rörlig förläggning: - 5°C/+70°C (80°C enl UL)
Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: UL 1061/2464, CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x AWG	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
334 0002 226	2 x 2 x AWG 26	5,7	25,3	46
334 0004 226	4 x 2 x AWG 26	6,4	34,4	53
334 0005 226	5 x 2 x AWG 26	7	39,5	69
334 0008 226	8 x 2 x AWG 26	7,9	53	95
334 0010 226	10 x 2 x AWG 26	8,8	71,4	112
334 0012 226	12 x 2 x AWG 26	9,1	78,2	125
334 0016 226	16 x 2 x AWG 26	10,1	118,3	151
334 0018 226	18 x 2 x AWG 26	10,8	127,8	167
334 0026 226	26 x 2 x AWG 26	12,1	167,2	240
334 0002 224	2 x 2 x AWG 24	6,1	24,5	57
334 0003 224	3 x 2 x AWG 24	6,4	28,9	62
334 0004 224	4 x 2 x AWG 24	6,9	33,5	70
334 0005 224	5 x 2 x AWG 24	7,5	46,3	91
334 0006 224	6 x 2 x AWG 24	8,9	51,5	94
334 0016 224	16 x 2 x AWG 24	12,2	110,5	149
334 0002 222	2 x 2 x AWG 22	7,4	24,7	45
334 0003 222	3 x 2 x AWG 22	7,8	34,4	64
334 0004 222	4 x 2 x AWG 22	8,7	41,5	75
334 0002 220	2 x 2 x AWG 20	8,2	49,7	93
334 0003 220	3 x 2 x AWG 20	8,9	58,4	102
334 0004 220	4 x 2 x AWG 20	9,8	71,5	120
334 0002 219	2 x 2 x AWG 19	9	64,2	140