

EUROFLEX® LIYY UL 2464/2517



Info

Elektronikkabel • datakabel • oskärmad • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Elektronikkabel, oskärmad, PVC, färgmärkta ledare, UL/CSA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elektronik • styrteknik • signalteknik

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg grå mantel: Enl. DIN 47100 svart mantel: Enl. IC Tvinning: I lager Ytermantel: PVC Färg: Grå eller svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300 V Provspänning 1500 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: -30°C/+105°C rörlig förläggning: -10°C/+105°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: UL 2464/2517, CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x AWG	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
304 002 28 xx	2 x AWG 28	3,6	1,8	15
304 003 28 xx	3 x AWG 28	3,7	2,7	17
304 004 28 xx	4 x AWG 28	3,9	3,6	19
304 006 28 xx	6 x AWG 28	4,4	5,5	24
304 008 28 xx	8 x AWG 28	4,6	7,3	29
304 010 28 xx	10 x AWG 28	5,3	9,0	33
304 012 28 xx	12 x AWG 28	5,6	10,9	37
304 016 28 xx	16 x AWG 28	5,9	14,5	45
304 018 28 xx	18 x AWG 28	6,2	16,3	50
304 002 26 xx	2 x AWG 26	3,7	2,8	13
304 003 26 xx	3 x AWG 26	3,8	4,2	15
304 004 26 xx	4 x AWG 26	4,1	5,6	18
304 006 26 xx	6 x AWG 26	4,7	8,4	25
304 008 26 xx	8 x AWG 26	5,1	11,2	34
304 010 26 xx	10 x AWG 26	5,7	14,0	38
304 012 26 xx	12 x AWG 26	5,9	17,0	46
304 016 26 xx	16 x AWG 26	6,5	22,4	59
304 018 26 xx	18 x AWG 26	6,8	24,6	59
304 002 24 xx	2 x AWG 24	4,1	4,6	21
304 003 24 xx	3 x AWG 24	4,2	6,9	22
304 004 24 xx	4 x AWG 24	4,5	9,2	23
304 006 24 xx	6 x AWG 24	5,1	13,2	32
304 008 24 xx	8 x AWG 24	5,7	18,4	46
304 010 24 xx	10 x AWG 24	6,5	22,1	55
304 012 24 xx	12 x AWG 24	6,8	25,6	61
304 016 24 xx	16 x AWG 24	6,8	37,4	81
304 018 24 xx	18 x AWG 24	7,5	41,4	100
304 002 22 xx	2 x AWG 22	4,3	7,0	23
304 003 22 xx	3 x AWG 22	4,5	10,0	27
304 004 22 xx	4 x AWG 22	4,8	14,6	33
304 008 22 xx	8 x AWG 22	6,2	27,2	59
304 012 22 xx	12 x AWG 22	7,2	48,0	80
304 016 22 xx	16 x AWG 22	8,0	56,0	101
304 018 22 xx	18 x AWG 22	8,2	60,0	109

304 002 20 xx	2 x AWG 20	4,7	12,0	29
304 003 20 xx	3 x AWG 20	4,9	17,0	40
304 004 20 xx	4 x AWG 20	5,4	22,4	45
304 006 20 xx	6 x AWG 20	6,3	33,5	63
304 010 20 xx	10 x AWG 20	7,7	56,0	102
304 012 20 xx	12 x AWG 20	8,1	67,2	110
304 016 20 xx	16 x AWG 20	8,9	89,0	132
304 018 20 xx	18 x AWG 20	9,4	99,0	168
304 002 18 xx	2 x AWG 18	5,3	19,2	46
304 003 18 xx	3 x AWG 18	5,6	28,8	56
304 004 18 xx	4 x AWG 18	6,1	39,2	70
304 006 18 xx	6 x AWG 18	7,2	56,0	85
304 008 18 xx	8 x AWG 18	7,8	76,8	135
304 010 18 xx	10 x AWG 18	8,9	96,0	180
304 012 18 xx	12 x AWG 18	9,3	117,6	216
304 016 18 xx	16 x AWG 18	10,3	136,0	248
304 018 18 xx	18 x AWG 18	10,9	172,8	260

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot: 03-grå, 11-svart

Ytterligare dimensioner på begäran.