

LW-C / MIL-W 76B



Info

Kopplingsledning • flexibel • förtent koppar • oljebeständig • syrabeständig • PVC • 300V • flamhämmande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingsledning för kontroll och apparatskåp

UPPBYGGNAD

Ledare: Mångtrådig förtent koppar Ledarisolering: PVC

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300V Temp. område fast förläggning: - 55°C/+80°C rörlig förläggning: - 20°C/+80°C Standard: MIL-W 76B/VDE0881

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Ledaruppbyggnad	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
204 1102 6xx	AWG 26	7 x 0,160	1,0	1,4	2,1
204 1102 4xx	AWG 24	7 x 0,200	1,1	2,2	3,1
204 1102 2xx	AWG 22	7 x 0,250	1,3	3,4	4,6
204 1102 0xx	AWG 20	7 x 0,320	1,5	5,6	6,8

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå, 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 11-svart, 13-violett, 14-vit