

EUROFLEX® N HF



Info

Styrkabel • oskärmad • halogenfri • siffermärkta ledare

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: Halogenfri specialblandning Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Det är ca 20 mm mellan siffermärkningarna. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Yttermantel: Halogenfri specialblandning Färg: Grå, RAL 7001

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 15 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: - 5°C/+70°C Brandklass: IEC 60332-3 Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Oljebeständighet: God Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
368 0002 075	2 x 0,75	6,0	14,4	60
368 0003 075	3 G 0,75	6,4	21,6	75
368 0004 075	4 G 0,75	7,0	29,0	100
368 0005 075	5 G 0,75	7,6	36,0	125
368 0007 075	7 G 0,75	9,2	50,0	170
368 0012 075	12 G 0,75	11,6	86,0	250
368 0018 075	18 G 0,75	14,0	130,0	360
368 0025 075	25 G 0,75	17,2	180,0	698
368 0002 100	2 x 1,0	6,3	19,2	66
368 0003 100	3 G 1,0	6,7	29,0	90
368 0004 100	4 G 1,0	7,3	38,4	120
368 0005 100	5 G 1,0	8,0	48,0	146
368 0007 100	7 G 1,0	10,0	67,0	210
368 0012 100	12 G 1,0	12,6	115,0	303
368 0018 100	18 G 1,0	15,0	173,0	425
368 0025 100	25 G 1,0	18,3	240,0	600
368 0034 100	34 G 1,0	20,8	326,0	776
368 0002 150	2 x 1,5	7,2	29,0	100
368 0003 150	3 G 1,5	7,9	43,0	120
368 0004 150	4 G 1,5	8,6	58,0	155
368 0005 150	5 G 1,5	9,6	72,0	200
368 0007 150	7 G 1,5	11,6	101,0	208
368 0012 150	12 G 1,5	14,5	173,0	375
368 0018 150	18 G 1,5	17,7	259,0	590
368 0025 150	25 G 1,5	21,5	360,0	801
368 0002 250	2 X 2,5	8,0	48,0	110
368 0003 250	3 G 2,5	8,3	72,0	131
368 0004 250	4 G 2,5	9,3	96,0	167
368 0005 250	5 G 2,5	10,2	120,0	204
368 0007 250	7 G 2,5	11,4	168,0	262
368 0012 250	12 G 2,5	15,3	288,0	475
368 0018 250	18 G 2,5	18,2	432,0	692
368 0025 250	25 G 2,5	21,6	600,0	952

368 0003 400	3 G 4	10,0	115,0	194
368 0004 400	4 G 4	11,0	154,0	251
368 0005 400	5 G 4	12,3	192,0	331
368 0007 400	7 G 4	13,6	269,0	407
368 0012 400	12 G 4	18,3	461,0	722
368 0003 600	3 G 6	11,7	173,0	303
368 0004 600	4 G 6	13,0	230,0	388
368 0005 600	5 G 6	14,5	288,0	480
368 0007 600	7 G 6	16,0	403,0	626
368 0003 601	3 G 10	15,9	288,0	482
368 0004 601	4 G 10	16,8	384,0	616
368 0005 601	5 G 10	18,7	480,0	766
368 0007 601	7 G 10	21,3	672,0	999
368 0004 602	4 G 16	20,6	614,0	908
368 0005 602	5 G 16	22,5	768,0	1134
368 0004 603	4 G 25	25,3	960,0	1538
368 0005 603	5 G 25	27,9	1200,0	1911
368 0004 604	4 G 35	28,5	1344,0	2086
368 0005 604	5 G 35	32,3	1680,0	2542
368 0004 605	4 G 50	34,2	1920,0	2746
368 0005 605	5 G 50	37,2	2400,0	3800
368 0004 606	4 G 70	41,2	2688,0	4092
368 0005 606	5 G 70	46,0	3360,0	4900
368 0004 607	4 G 95	46,0	3648,0	5400
368 0004 608	4 G 120	50,3	4608,0	6994

Ytterligare dimensioner på begäran.