EUROFLEX® N

Info

Styrkabel • oskärmad • siffermärkta ledare

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7001
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+70°C rörlig förläggning: – 15°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC000104

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
010 0002 050		2 x 0,5	5,0	9,6	36
010 0003 050		3 G 0,5	5,3	14,4	42
012 0003 050		3 x 0,5 U	5,3	14,4	42
010 0004 050		4 G 0,5	5,8	19,2	51
012 0004 050		4 x 0,5 U	5,8	19,2	51
010 0005 050		5 G 0,5	6,6	24,0	66
010 0006 050		6 G 0,5	7,4	28,8	82
010 0007 050		7 G 0,5	7,4	34,0	85
010 0008 050		8 G 0,5	8,3	38,0	106
010 0009 050		9 G 0,5	9,6	48,0	137
010 0012 050		12 G 0,5	10,6	67,0	170
010 0018 050		18 G 0,5	11,8	86,0	211
010 0021 050		21 G 0,5	13,5	101,0	272
010 0025 050		25 G 0,5	14,6	120,0	314
010 0002 075	02 715 00	2 x 0,75	5,5	14,4	46
010 0003 075	02 715 10	3 G 0,75	5,8	21,6	54
012 0003 075	02 716 10	3 x 0,75 U	5,8	21,6	54
010 0004 075	02 715 20	4 G 0,75	6,6	29,0	70
012 0004 075	02 716 20	4 x 0,75 U	6,6	29,0	70
010 0005 075	02 715 30	5 G 0,75	7,5	36,0	89
012 0005 075	02 716 30	5 x 0,75 U	7,5	36,0	89
010 0006 075		6 G 0,75	8,1	43,2	105
010 0007 075	02 715 40	7 G 0,75	8,1	50,0	110
012 0007 075	02 719 50	7 x 0,75 U	8,1	50,0	110
010 0009 075		9 G 0,75	10,7	65,0	177
010 0012 075	02 715 50	12 G 0,75	11,2	86,0	199
010 0015 075	02 715 60	15 G 0,75	12,3	108,0	263
010 0018 075	02 715 70	18 G 0,75	13,0	130,0	275
010 0021 075		21 G 0,75	14,3	151,0	330
010 0025 075	02 715 80	25 G 0,75	15,9	180,0	379
010 0034 075	02 715 90	34 G 0,75	18,2	245,0	516
010 0042 075	02 716 00	42 G 0,75	19,5	302,4	626
010 0002 100	02 716 40	2 x 1,0	5,8	19,2	53
010 0003 100	02 716 50	3 G 1,0	6,3	29,0	67
010 0004 100	02 716 60	4 G 1,0	6,9	38,0	81
010 0005 100	02 716 70	5 G 1,0	7,8	48,0	103
010 0006 100		6 G 1,0	8,7	58,0	126
010 0007 100	02 716 80	7 G 1,0	8,7	67,0	133
010 0009 100		9 G 1,0	11,2	86,0	204
010 0012 100	02 716 90	12 G 1,0	11,7	115,0	225
010 0014 100	02 717 00	14 G 1,0	12,9	134,0	276
010 0018 100	02 717 10	18 G 1,0	13,5	173,0	329
010 0021 100		21 G 1,0	15,0	202,0	384
010 0025 100	02 717 20	25 G 1,0	16,5	240,0	452
010 0034 100	02 717 30	34 G 1,0	18,9	326,0	615
010 0042 100		42 G 1,0	21,4	403,0	776

010 0002 150	**02 717 40**	2 x 1,5	6,6	29,0	70
010 0003 150	**02 717 50**	3 G 1,5	7,0	43,0	86
012 0003 150	**02 718 30**	3 x 1,5	7,0	43,0	86
010 0004 150	**02 717 60**	4 G 1,5	7,9	58,0	109
010 0005 150	**02 717 70**	5 G 1,5	8,8	72,0	138
010 0006 150		6 G 1,5	9,8	86,4	169
010 0007 150	**02 717 80**	7 G 1,5	9,8	101,0	178
010 0009 150		9 G 1,5	13,0	130,0	284
010 0012 150	**02 717 90**	12 G 1,5	13,6	173,0	326
010 0014 150	**02 719 60**	14 G 1,5	14,2	202,0	360
010 0018 150	**02 718 00**	18 G 1,5	15,4	259,0	458
010 0025 150	**02 718 10**	25 G 1,5	18,8	360,0	637
010 0034 150	**02 718 20**	34 G 1,5	21,4	490,0	835
010 0042 150		42 G 1,5	23,8	605,0	1020
010 0002 250		2 x 2,5	8,3	48,0	112
010 0003 250	**02 718 40**	3 G 2,5	8,8	72,0	132
010 0004 250	**02 718 50**	4 G 2,5	9,8	96,0	172
010 0005 250		5 G 2,5	11,0	120,0	216
010 0007 250	**02 718 70**	7 G 2,5	11,9	168,0	272
010 0008 250		8 G 2,5	13,5	192,0	333
010 0012 250	**02 718 80**	12 G 2,5	16,9	288,0	504
010 0002 400		2 x 4,0	10,1	76,8	174
010 0003 400		3 G 4,0	11,0	115,0	214
010 0004 400	**02 718 90**	4 G 4,0	12,6	154,0	292
010 0005 400		5 G 4,0	13,8	192,0	352
010 0007 400		7 G 4,0	15,0	269,0	445
010 0003 600		3 G 6,0	12,2	172,8	294
010 0004 600	**02 719 00**	4 G 6,0	14,0	230,0	389
010 0005 600		5 G 6,0	15,3	288,0	473
010 0007 600		7 G 6,0	17,3	403,0	625
010 0003 601		3 G 10,0	16,1	288,0	518
010 0004 601	**02 719 10**	4 G 10,0	17,6	384,0	647
010 0005 601		5 G 10,0	19,3	480,0	790
010 0007 601		7 G 10,0	26,3	672,0	1125
010 0003 602		3 G 16,0	19,7	461,0	789
010 0004 602		4 G 16,0	21,6	614,0	991
010 0005 602		5 G 16,0	24,2	768,0	1237
010 0007 602		7 G 16,0	27,8	1075,0	1680
010 0004 603		4 G 25,0	30,5	960,0	1745
010 0005 603		5 G 25,0	35,5	1200,0	2180

Ytterligare dimensioner på begäran.