

EUROFLEX® NC



Info

Styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Det är ca 20 mm mellan siffermärkningarna. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Bändering: PETP Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Grå, RAL 7000

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning ledare-ledare: 4000 V ledare-skärm: 1000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: - 40°C/+70°C rörlig förläggning: + 5°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
054 0003 050	3 G 0,5	6,2	30,7	54
054 0004 050	4 G 0,5	6,9	47,9	72
054 0005 050	5 G 0,5	7,4	56,0	86
054 0007 050	7 G 0,5	8,4	71,2	112
054 0012 050	12 G 0,5	10,6	108,1	169
054 0018 050	18 G 0,5	12,6	143,5	242
054 0025 050	25 G 0,5	14,8	184,7	312
054 0002 075	2 x 0,75	6,5	31,1	54
054 0003 075	3 G 0,75	7,0	50,6	74
054 0004 075	4 G 0,75	7,6	61,1	89
054 0005 075	5 G 0,75	8,6	73,9	116
054 0007 075	7 G 0,75	9,3	90,9	139
054 0012 075	12 G 0,75	11,8	142,7	215
054 0018 075	18 G 0,75	14,1	198,0	314
054 0025 075	25 G 0,75	17,2	284,6	438
054 0003 100	3 G 1,0	7,2	60,5	82
054 0004 100	4 G 1,0	8,2	75,8	110
054 0005 100	5 G 1,0	8,9	86,2	130
054 0007 100	7 G 1,0	9,6	108,3	157
054 0012 100	12 G 1,0	12,6	172,4	256
054 0018 100	18 G 1,0	14,6	242,2	358
054 0025 100	25 G 1,0	17,8	346,8	499
054 0002 150	2 x 1,5	7,5	60,9	80
054 0003 150	3 G 1,5	8,3	80,7	109
054 0004 150	4 G 1,5	8,9	95,8	129
054 0005 150	5 G 1,5	9,7	113,3	160
054 0007 150	7 G 1,5	10,5	151,2	201
054 0012 150	12 G 1,5	13,9	240,8	327
054 0018 150	18 G 1,5	16,7	362,5	493
054 0025 150	25 G 1,5	19,7	492,3	654
054 0003 250	3 G 2,5	9,6	113,0	151
054 0004 250	4 G 2,5	10,4	146,3	190
054 0005 250	5 G 2,5	11,3	175,4	231
054 0007 250	7 G 2,5	12,7	225,3	299
054 0012 250	12 G 2,5	17,0	392,1	508
054 0004 400	4 G 4,0	12,7	210,7	281

054 0005 400	5 G 4,0	13,9	260,0	349
054 0004 600	4 G 6,0	14,3	298,4	382
054 0005 600	5 G 6,0	15,7	358,7	469
054 0004 601	4 G 10,0	20,8	517,1	721
054 0005 601	5 G 10,0	22,9	620,5	887
054 0004 602	4 G 16,0	23,2	756,0	967
054 0004 603	4 G 25,0	28,6	1145,7	1519

Ytterligare dimensioner på begäran.