EUROFLEX® NCY

Info

Styrkabel • skärmad • siffermärkta ledare • innermantel

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Styrändamål • manöverändamål • på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: PVC Ledarfärg: Svart, siffermärkt. För att undvika förväxling har varje siffra ett basstreck Innermantel: PVC Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: PVC Färg: Transparent
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 4000 V ledare-skärm: 1000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+80°C rörlig förläggning: – 15°C/+70°C Oljebeständighet: God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC000104

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
050 0002 050		2 x 0,5	8,0	36,0	92
050 0003 050		3 G 0,5	8,3	43,0	102
050 0004 050		4 G 0,5	8,8	51,0	113
050 0005 050		5 G 0,5	9,3	58,0	127
050 0007 050		7 G 0,5	9,9	71,0	157
050 0012 050		12 G 0,5	13,6	118,0	264
050 0018 050		18 G 0,5	14,2	143,0	320
050 0025 050		25 G 0,5	16,7	212,0	403
050 0002 075	02 720 00	2 x 0,75	8,6	45,0	101
050 0003 075	02 720 10	3 G 0,75	8,9	53,0	116
050 0004 075	02 720 20	4 G 0,75	9,5	64,0	132
050 0005 075	02 720 30	5 G 0,75	10,1	74,0	156
050 0007 075	02 720 40	7 G 0,75	10,8	92,0	182
050 0012 075	02 720 50	12 G 0,75	13,3	141,0	265
050 0015 075		15 G 0,75	14,9	185,0	368
050 0018 075	02 720 60	18 G 0,75	16,0	217,0	391
050 0021 075		21 G 0,75	16,9	230,0	444
050 0025 075	02 720 70	25 G 0,75	19,3	288,0	541
050 0002 100	02 720 80	2 x 1,0	9,0	51,0	119
050 0003 100	02 720 90	3 G 1,0	9,4	63,0	135
050 0004 100	02 721 00	4 G 1,0	10,0	76,0	155
050 0005 100	02 721 10	5 G 1,0	10,7	91,0	181
050 0007 100	02 721 20	7 G 1,0	11,4	112,0	203
050 0012 100	02 721 30	12 G 1,0	14,6	175,0	347
050 0014 100		14 G 1,0	15,6	215,0	417
050 0018 100	02 721 40	18 G 1,0	17,4	268,0	478
050 0025 100	02 721 50	25 G 1,0	20,6	357,0	645
050 0002 150	02 721 60	2 x 1,5	9,8	65,0	141
050 0003 150	02 721 70	3 G 1,5	10,2	82,0	164
050 0004 150	02 721 80	4 G 1,5	10,9	100,0	188
050 0005 150	02 721 90	5 G 1,5	11,8	119,0	221
050 0007 150	02 722 00	7 G 1,5	12,6	153,0	266
050 0012 150	02 722 10	12 G 1,5	16,6	266,0	438
050 0014 150		14 G 1,5	17,2	294,0	508
050 0018 150	02 722 20	18 G 1,5	18,5	389,0	600
050 0025 150	02 722 30	25 G 1,5	22,4	535,0	812
050 0002 250		2 x 2,5	11,0	92,0	185
050 0003 250	02 722 40	3 G 2,5	11,5	118,0	213
050 0004 250	02 722 50	4 G 2,5	13,2	163,0	303
050 0005 250	02 722 60	5 G 2,5	13,4	176,0	304
050 0007 250		7 G 2,5	15,2	253,0	401
050 0004 400	02 722 70	4 G 4,0	16,2	290,0	415
050 0005 400		5 G 4,0	17,4	328,0	480
050 0004 600	02 722 80	4 G 6,0	18,9	360,0	568
050 0005 600		5 G 6,0	20,6	430,0	656

050 0004 601	**02 722 90**	4 G 10,0	22,6	535,0	740
050 0005 601		5 G 10,0	25,0	640,0	915
050 0004 602	**02 723 00**	4 G 16,0	25,5	910,0	1190
050 0005 602		5 G 16,0	28,6	1050,0	1385
050 0004 603	**02 723 10**	4 G 25	26,6	1310,0	1760
050 0004 604		4 G 35	29,9	1610,0	2010
050 0004 605		4 G 50	35,5	2590,0	2870
050 0004 606		4 G 70	40,5	3257,0	3880

Ytterligare dimensioner på begäran.