

EUROFLEX® N/U BLÅ



Info

Elektronik- och styrkabel • oskärmad • yttermanteln har hög beständighet mot bensin, oljor och kemikalier

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Styrkabel, oskärmad, siffermärkta ledare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elektronik • styrteknik • reglerteknik • mätteknik • signalteknik • förläggning i trånga utrymmen
• i strömkretsar där det vid normal drift/driftavbrott inte får förekomma gnistor/termiska effekter, som kan orsaka antändning av specifika explosiva gaser

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: PVC specialblandning Ledarfärg: Svart, siffermärkt, utan gröngul skyddsledare Yttermantel: PVC specialblandning Färg: Blå, RAL 5015

SPECIFIKATION

Driftspänning: < 50VAC, < 75VDC Provspänning ledare-ledare: 2500 V Minsta böjradie: 10 x d
Temp. område fast förläggning: - 30°C/+70°C rörlig förläggning: - 5°C/+70°C Oljebeständighet:
God Brandklass: IEC 60332-1 Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
013 0207 501	2 X 0,75	5,6	14,7	48
013 0307 501	3 X 0,75	6,0	22,1	58
013 0407 501	4 X 0,75	6,4	29,4	77
013 0507 501	5 X 0,75	7,0	36,8	86
013 0707 501	7 X 0,75	8,0	52,0	112
013 1207 501	12 X 0,75	10,4	88,2	182
013 1807 501	18 X 0,75	12,5	132,3	270
013 2507 501	25 X 0,75	14,4	183,8	385
013 0210 001	2 x 1,0	6,2	19,7	58
013 0310 001	3 X 1,0	6,5	29,6	72
013 0410 001	4 X 1,0	7,2	38,4	88
013 0510 001	5 X 1,0	7,7	49,4	106
013 0710 001	7 X 1,0	9,0	69,1	140
013 2510 001	25 X 1,0	17,5	246,8	478
013 0215 001	2 x 1,5	6,6	29,0	82
013 0315 001	3 X 1,5	7,2	43,0	114
013 0515 001	5 X 1,5	8,6	72,0	174
013 1215 001	12 X 1,5	13,3	173,0	318
013 1815 001	18 X 1,5	16,0	25,09	462
013 2515 001	25 X 1,5	19,0	360,0	670