

NYLON 6.6 BUNTBAND MED DUBBLA ÖPPNINGAR - PLB




Info

- UV-tålig 7-9 år (gäller endast PLB2S-C0 / PLB3S-C0 / PLB4S-C0 samt PLB4H-TL0)* (IEC 62275)
- Väderbeständig, för inom- och utomhusbruk (gäller endast PLB2S-C0 / PLB3S-C0 / PLB4S-C0 samt PLB4H-TL0)
- Värmbeständig (upp till 115°C), för inomhusbruk (gäller endast PLB2S-C30 / PLB3S-C30 / PLB4S-C30 samt PLB4H-TL30)
- Prisvärd lösning för bunting av 2 separata kabelbuntar
 - Minskar mängden buntband
 - Enkel installation med rekommenderade verktyg
 - Rak ände
 - Finns i vitt utförande vid förfrågan
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

GALLERY IMAGES



Färdigmonterad vy

BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. kombinerad (D1 + D2) Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Väderbeständig Nylon 6.6							
PLB2S-C0	15 171 00	193	4.8	46	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
PLB3S-C0	15 171 01	300	4.8	76	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
PLB4S-M0		376	4.8	104	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
PLB4H-TL0		373	7.6	91	534	GTH-E, PTH	250
Värmebeständig Nylon 6.6							
PLB2S-M30		193	4.8	46	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
PLB3S-M30		300	4.8	76	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
PLB4S-M30		376	4.8	104	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
PLB4H-TL30		373	7.6	91	534	GTH-E, PTH	250