

NYLON 6.6 BUNTBAND MED RUNDAT HUVUD OCH STÅLTUNGA - BT



Info

- Naturell färg
- För inomhusbruk
- Patenterad design med rundat huvud för att undgå skarpa kanter
 - Låstunga av rostfritt stål för extra stabilitet
 - Hög draghållfasthet
 - Konstruktion i ett stycke
- Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
 - Böjd eller rak ände
- UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Böjd ände							
BT1M-C	15 175 00	102	2.4	0.9	80	GTS-E, PTS	100
BT1M-M	15 175 01	102	2.4	0.9	80	GTS-E, PTS	1000
BT1.5M-C		160	2.4	1.2	80	GTS-E, PTS	100
BT2M-C	1517504	201	2.4	1.2	80	GTS-E, PTS	100
BT2M-M	1517505	201	2.4	1.2	80	GTS-E, PTS	1000
BT4M-C		361	2.4	1.2	80	GTS-E, PTS	100
BT1.5I-C	15 175 06	155	3.6	1.0	178	GTS-E, PTS	100
BT1.5I-M	15 175 07	155	3.6	1.0	178	GTS-E, PTS	1000
BT2I-C	15 175 10	203	3.6	1.0	178	GTS-E, PTS	100
BT2I-M	15 175 11	203	3.6	1.0	178	GTS-E, PTS	1000
BT3I-C		287	3.6	1.2	178	GTS-E, PTS	100
BT4I-C	15 175 24	363	3.6	1.2	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
BT4I-M	15 175 25	363	3.6	1.2	178	GTS-E, PTS, PPTS	1000
Böjd ände - Plenum Rated UL TYPE 2S Rated							
BT2S-C	15 175 14	203	4.7	1.2	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
BT2S-M	15 175 15	203	4.7	1.2	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
BT3S-C	15 175 20	305	4.7	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
BT3S-M	15 175 21	305	4.7	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
BT4S-C	15 175 26	384	4.7	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
BT4S-M	15 175 27	384	4.7	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	1000
Rak ände - Plenum R- ated							
BT2LH-L	15 175 16	221	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
BT2LH-TL	15 175 17	221	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250
BT3LH-L	15 175 22	300	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
BT3LH-TL	15 175 23	300	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250
BT4LH-L	15 175 28	378	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
BT4LH-TL	15 175 30	378	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250
BT5LH-L		460	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
BT6LH-L		538	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50

BT8LH-L		699	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
BT9LH-L	15 175 40	780	7.0	1.7	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50