


# NYLON 6.6 BUNTBAND MED TVÅDELAD LÅSNING - SST



## Info

- Naturell färg
- För inomhusbruk
- För buntning genom paneler
- Litet huvud
- Tvådelad design för lägst åtdragningskraft i branschen
  - 14 % lättare än buntband i ett stycke
  - Öppningsbar innan slutligt åtdragande
  - Rak ände
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

## GALLERY IMAGES



## BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
SST1M-C		102	2.4	20	80	GTS-E, PTS, PPTS	100
SST1M-M	15 172 01	102	2.4	20	80	GTS-E, PTS, PPTS	1000
SST1.5M-C		140	2.4	32	80	GTS-E, PTS, PPTS	100
SST1.5I-C	15 172 04	137	3.4	32	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
SST1.5I-M	15 172 05	137	3.4	32	178	GTS-E, PTS, PPTS	1000
SST2I-C	15 172 40	206	3.4	51	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
SST3I-C		279	3.4	76	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
SST4I-C		375	3.4	102	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
SST1.5S-M		146	4.6	32	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	1000
SST2S-C	15 172 10	172	4.6	45	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	100
SST2S-M	15 172 11	172	4.6	45	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	1000
SST3S-C	15 172 16	279	4.6	76	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	100
SST3S-M	15 172 17	279	4.6	76	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	1000
SST4S-C	15 172 20	381	4.6	102	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	100
SST4S-M	15 172 21	381	4.6	102	222	GTS-E, PTS, PTH, PPTS	1000
SST2H-D		203	7.6	51	534	GTH-E, PTH	500
SST4H-L	15 172 22	376	7.6	102	534	GTH-E, PTH	50
SST4H-D	15 172 23	376	7.6	102	534	GTH-E, PTH	500
SST8H-L	15 172 30	699	7.6	203	534	GTH-E, PTH	50
SST8H-D	15 172 25	699	7.6	203	534	GTH-E, PTH	500