

NYLON 6.6 BUNTBAND - PLT




Info

- Naturell färg
- För inomhusbruk
- Hög draghållfasthet
- Konstruktion i ett stycke
- Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
- Med rak eller böjd ände för snabbt montage
- UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC (ej PLT.6SM och PLT5H/6H/8H/13H)
 - Andra material och färger på förfrågan
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit



GALLERY IMAGES



BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Böjd ände							
PLT.6SM-C		71	1.8	15	36	GTS-E, PTS	100
PLT.7M-C		79	2.3	17	80	GTS-E, PTS	100
PLT1M-C	15 170 00	99	2.5	22	80	GTS-E, PTS	100
PLT1M-M	15 170 01	99	2.5	22	80	GTS-E, PTS	1000
PLT1.5M-C		142	2.5	32	80	GTS-E, PTS	100
PLT2M-C	15 170 16	203	2.5	51	80	GTS-E, PTS	100
PLT2M-M	15 170 17	203	2.5	51	80	GTS-E, PTS	1000
Böjd ände - Plenum Rated							
PLT1.5I-C	15 170 06	142	3.6	35	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
PLT1.5I-M	15 170 07	142	3.6	35	178	GTS-E, PTS, PPTS	1000
PLT2I-C		203	3.6	51	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
PLT2.5I-C		246	3.7	64	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
PLT3I-C		290	3.7	76	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
PLT4I-C		368	3.7	102	178	GTS-E, PTS, PPTS	100
Böjd ände - Plenum Rated UL TYPE 2S Rated							
PLT1S-C		122	4.8	25	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT1.5S-C		157	4.8	38	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT2S-C	15 170 14	188	4.8	48	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT2S-M	15 170 15	188	4.8	48	222	GTS-E, GTH-E, PTS	1000
PLT2.5S-C		249	4.8	64	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT3S-C	15 170 20	292	4.8	76	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT3S-M	15 170 21	292	4.8	76	222	GTS-E, GTH-E, PTS	1000
PLT4S-C	15 170 26	368	4.8	102	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT4S-M	15 170 27	368	4.8	102	222	GTS-E, GTH-E, PTS	1000
PLT4.5S-C		394	4.8	114	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
PLT5S-C		445	4.8	127	222	GTS-E, GTH-E, PTS	100
Rak ände - Plenum Rated							
PLT2H-L		206	7.6	51	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT2.5H-L		251	7.6	64	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50

PLT3H-L		290	7.6	76	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT4H-L	15 170 28	368	7.6	102	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT4H-TL	15 170 30	368	7.6	102	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250
PLT6LH-L		556	7.6	152	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT7LH-L		627	7.6	178	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT8LH-L		701	7.6	203	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT9LH-L*	15 170 40	775	7.6	229	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT10LH-L*		871	7.6	262	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
Rak ände							
PLT5H-L*		450	8.9	127	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT6H-L*		530	8.9	152	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT8H-L*		779	8.9	229	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	50
PLT13H-Q*		1100	8.9	330	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	25

*UL Listed – klarar kraven som ställs enligt UL 181B-C