

NYLON 612 BUNTBAND - PLT



Info

Nylon 612 erbjuder 20 års livslängd för väderpåverkan och motståndskraft mot zinkklorider och utspädda syror. Idealisk för kabelhantering på galvaniserade ytor/ramar. Lämpligt för utomhusapplikationer där temperaturen varierar från -60°C upp till 90°C

- Buntband för solcellsinstallationer
 - UV-tålig 20 år* (IEC 62275)
- Se teknisk information från Panduit

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt mm	Ø, Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Böjd ände							
PLT1M-M6120	15 181 89	99	2.5	22	89	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT1M-C6120	15 181 87	99	2.5	22	89	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	100
PLT1.5I-M6120		142	3.6	35	111	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT1.5I-C6120		142	3.6	35	111	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	100
PLT2S-M6120	15 181 92	188	4.8	48	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT2S-C6120	15 181 91	188	4.8	48	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100
PLT2.5S-M6120		249	4.8	64	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT2.5S-C6120		249	4.8	64	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100
PLT3S-M6120	15 181 94	292	4.8	76	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT3S-C6120	15 181 93	292	4.8	76	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100
PLT4S-M6120	15 181 97	368	4.8	102	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT4S-C6120	15 181 96	368	4.8	102	222	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100
Rak ände							
PLT4H-TL6120		368	7.6	102	534	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	250
PLT7LH-C6120	15 181 98	627	7.6	178	534	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	100
PLT8LH-C6120	15 181 99	701	7.6	203	534	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	100