

ÖPPNINGBART NYLON 6.6 BUNTBAND - PRT



Info

- UV-tålig 7-9 år (gäller ej PRT1.5S-M30)* (IEC 62275)
- Väderbeständig, för utomhusbruk (gäller ej PRT1.5S-M30)
- Värmebeständig (upp till 115°C), för inomhusbruk (gäller endast PRT1.5S-M30)
- Öppningsbar
- Hög draghållfasthet
- Med rak eller böjd ände för snabbt montage
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
PRT1S-M0		122	4.8	25	222	Endast för hand	1000
PRT1.5S-C0		160	4.8	38	222	Endast för hand	100
PRT2S-C0		188	4.8	48	222	Endast för hand	100
PRT3S-C0		292	4.8	76	222	Endast för hand	100
PRT4S-C0		368	4.8	102	222	Endast för hand	100
PRT2H-TL0		213	7.6	51	356	Endast för hand	250
PRT3H-L0		290	7.6	76	356	Endast för hand	50
PRT4H-L0		368	7.6	102	356	Endast för hand	50

Värmebeständig

PRT1.5S-M30		160	4.8	38	222	Endast för hand	1000
-------------	--	-----	-----	----	-----	-----------------	------