


POLYPROPYLEN BUNTBAND - PLT



Info

- För inomhusbruk
- Värmebeständig upp till 115°C
- Med rak eller böjd ände för snabbt montage
- Hög kemikaliebeständighet, speciellt mot saltsyra, salter och baser för temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. Storlek
Böjd ände							
PLT1M-M109		99	2,5	22	49	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT1.5I-M109		142	3,6	35	80	GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT2S-M109		188	4,8	48	133	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT3S-M109		292	4,8	76	133	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT4S-M109		368	4,8	102	133	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
Rak ände							
PLT2H-TL109		206	7,6	51	222	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	250
PLT3H-TL109		290	7,6	76	222	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	250
PLT4H-TL109		368	7,6	102	222	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH	250