

POLYPROPYLEN BUNTBAND - PLT




Info

- UV-tålig 7-9 år* (IEC 62275)
- Väderbeständig, för utomhusbruk
- Värmebeständig upp till 115°C
- Med rak eller böjd ände för snabbt montage
- Hög kemikaliebeständighet, speciellt mot saltsyra, salter och baser för temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Böjd ände							
PLT1M-M100	15 165 02	99	2.5	22	49	GTS-E, PTS	1000
PLT1.5I-M100		142	3.6	35	80	GTS-E, PTS	1000
PLT2S-M100	15 165 03	188	4.8	48	133	GTS-E, PTS	1000
PLT3S-M100		292	4.8	76	133	GTS-E, PTS	1000
PLT4S-M100		368	4.8	102	133	GTS-E, PTS	1000
Rak ände							
PLT2H-TL100	15 165 04	206	7.6	51	222	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250
PLT3H-TL100		290	7.6	76	222	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250
PLT4H-TL100		368	7.6	102	222	GTH-E, GS4EH-E, PTH	250