

EUROFLEX® R 200 C



Info

Styrkabel • skärmad • halogenfri • extremt flexibel pga textilband under ytter manteln • den skärfasta och adhesions fria ytermanteln är mycket beständig mot de flesta i industrin förekommande mineraloljor och kemikalier

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kabelsläpkedjor • industrirobotar • maskiner där krav ställs på flexibilitet och tillförlitlighet

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: TPE Ledarfärg: Svart, siffermärkt Tvinning: I
lager Innermantel: SABIX® 322 Bändering: Vlies Skärm : Förtent kopparfläta Bändering: Vlies
Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7000

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V ledare-skärm: 1200 V Minsta böjradie: 7,5 x d
Temp. område fast förläggning: - 50°C/+90°C rörlig förläggning: - 40°C/+90°C Oljebeständighet:
Mycket god Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
110 0002 050	2 x 0,5	7,0	38,4	63
110 0003 050	3 G 0,5	7,2	43,6	69
110 0004 050	4 G 0,5	7,4	51,1	57
110 0005 050	5 G 0,5	8,1	61,5	92
110 0007 050	7 G 0,5	9,2	74,1	116
110 0012 050	12 G 0,5	10,6	108,2	158
110 0018 050	18 G 0,5	12,2	143,0	213
110 0025 050	25 G 0,5	14,6	189,1	287
110 0002 075	2 x 0,75	7,5	46,3	74
110 0003 075	3 G 0,75	7,8	54,1	83
110 0004 075	4 G 0,75	8,0	64,0	82
110 0005 075	5 G 0,75	9,0	74,3	114
110 0007 075	7 G 0,75	10,0	92,3	142
110 0012 075	12 G 0,75	11,9	142,4	204
110 0018 075	18 G 0,75	14,0	197,6	290
110 0025 075	25 G 0,75	16,6	283,1	393
110 0002 100	2 x 1,0	7,9	56,5	86
110 0003 100	3 G 1,0	8,2	66,4	98
110 0004 100	4 G 1,0	8,8	77,3	97
110 0005 100	5 G 1,0	9,5	89,0	133
110 0007 100	7 G 1,0	10,7	117,9	174
110 0012 100	12 G 1,0	12,9	173,3	248
110 0018 100	18 G 1,0	15,0	242,7	349
110 0025 100	25 G 1,0	18,4	367,5	506
110 0002 150	2 x 1,5	8,5	68,8	102
110 0003 150	3 G 1,5	9,0	81,5	121
110 0004 150	4 G 1,5	9,4	101,2	125
110 0005 150	5 G 1,5	10,3	122,2	170
110 0007 150	7 G 1,5	11,9	156,8	224
110 0012 150	12 G 1,5	14,5	241,7	334
110 0018 150	18 G 1,5	16,9	363,2	481
110 0025 150	25 G 1,5	20,4	493,4	658
110 0002 250	2 x 2,5	10,3	98,2	151

110 0003 250	3 G 2,5	10,8	122,8	176
110 0004 250	4 G 2,5	11,5	150,1	197
110 0005 250	5 G 2,5	12,9	178,1	255
110 0007 250	7 G 2,5	15,1	238,1	349
110 0012 250	12 G 2,5	18,9	417,1	555
110 0018 250	18 G 2,5	22,3	571,4	783
110 0025 250	25 G 2,5	26,6	780,8	1054
110 0002 400	2 x 4,0	11,9	132,8	202
110 0003 400	3 G 4,0	12,7	172,9	248
110 0004 400	4 G 4,0	13,7	216,6	287
110 0005 400	5 G 4,0	15,2	262,3	370
110 0002 600	2 x 6,0	13,7	182,6	278
110 0003 600	3 G 6,0	14,4	241,5	339
110 0004 600	4 G 6,0	15,9	328,3	414

Ytterligare dimensioner på begäran.