EUROFLEX® RD 200 C TP

Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • förbindningskabel • skärmad • halogenfri • extremt flexibel • partvinnade ledare • den skärfasta och adhesions fria yttermanteln är mycket beständig mot mineraloljor och kemikalier

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Kabelsläpkedjor • industrirobotar • elektronik • styrteknik • reglerteknik • mätteknik • signalteknik • förläggning i trånga utrymmen
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisolation: TPE Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Tvinning: Par i lager Bandering: Vlies Skärm: Förtent kopparfläta Bandering: Vlies Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7032
SPECIFIKATION	Driftspänning: Max 350 V Provspänning: 1500 V ledare-skärm: 1200 V Minsta böjradie: 7,5 x d Temp. område fast förläggning: – 50°C/+90°C rörlig förläggning: – 40°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1,2 Godkännanden: RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
115 0022 014	2 x 2 x 0,14	4,6	15,9	28
115 0032 014	3 x 2 x 0,14	5,1	20,2	34
115 0042 014	4 x 2 x 0,14	5,8	24,8	41
115 0052 014	5 x 2 x 0,14	6,3	28,7	48
115 0102 014	10 x 2 x 0,14	7,7	47,4	72
115 0022 025	2 x 2 x 0,25	5,1	21,3	37
115 0032 025	3 x 2 x 0,25	5,7	28,3	43
115 0042 025	4 x 2 x 0,25	6,6	44,2	60
115 0052 025	5 x 2 x 0,25	7,0	51,6	64
114 0062 025	6 x 2 x 0,25	7,1	56,6	65
115 0122 025	12 x 2 x 0,25	10,0	98,8	127
115 0022 034	2 x 2 x 0,34	5,4	25,2	41
115 0032 034	3 x 2 x 0,34	6,0	33,5	51
115 0042 034	4 x 2 x 0,34	7,1	53,6	70
115 0052 034	5 x 2 x 0,34	7,4	53,1	76
115 0102 034	10 x 2 x 0,34	9,4	90,5	123
115 0022 050	2 x 2 x 0,5	6,5	34,5	68
115 0032 050	3 x 2 x 0,5	7,2	47,5	80
115 0042 050	4 x 2 x 0,5	8,4	61,4	94
115 0052 050	5 x 2 x 0,5	9,0	70,8	108
115 0062 050	6 x 2 x 0,5	9,0	82,7	120
115 0082 050	8 x 2 x 0,5	11,9	124,0	164
115 0102 050	10 x 2 x 0,5	12,1	143,2	196
115 0022 075	2 x 2 x 0,75	7,2	47,5	76
115 0032 075	3 x 2 x 0,75	8,2	66,2	97
115 0042 075	4 x 2 x 0,75	9,8	101	136
115 0052 075	5 x 2 x 0,75	11,1	113,4	165
115 0102 075	10 x 2 x 0,75	14,3	203,7	280

Ytterligare dimensioner på begäran.