

EUROFLEX® RD 200 C



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • förbindningskabel • skärmad • halogenfri • extremt flexibel pga textilband under ytermanteln • den skärfasta och adhesionsfria ytermanteln är mycket beständig mot de flesta i industrin förekommande mineraloljor och kemikalier

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kabelsläpkedjor • industrirobotar • elektronik • styrteknik • reglerteknik • mätteknik • signalteknik • förläggning i trånga utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisolering: TPE Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Tvinningslag: I lager
Bändning: Vlies Skärm: Förtent kopparfläta Bändning: Vlies Yttermantel: PUR Färg: Grå, RAL 7032

SPECIFIKATION

Driftspänning: Max 350 V Provspänning: 1500 V ledare-skärm: 1200 V Minsta böjradie: 7,5 x d
Temp. område fast förläggning: - 50°C/+90°C rörlig förläggning: - 40°C/+90°C Oljebeständighet:
Mycket god Godkännanden: RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
110 0002 014	2 x 0,14	3,7	11,6	18
110 0003 014	3 x 0,14	3,8	13,0	20
110 0004 014	4 x 0,14	4,1	16,2	24
110 0005 014	5 x 0,14	4,3	17,7	27
110 0007 014	7 x 0,14	4,9	22,7	35
110 0012 014	12 x 0,14	5,9	43,5	54
110 0018 014	18 x 0,14	6,7	53,2	70
110 0025 014	25 x 0,14	7,8	71,2	90
110 0002 025	2 x 0,25	4,0	15,6	23
110 0003 025	3 x 0,25	4,2	18,1	26
110 0004 025	4 x 0,25	4,4	20,7	29
110 0005 025	5 x 0,25	4,7	25,1	35
110 0007 025	7 x 0,25	5,4	32,5	46
110 0012 025	12 x 0,25	6,6	57,6	71
110 0018 025	18 x 0,25	7,5	75,6	95
110 0025 025	25 x 0,25	9,0	100,8	127
110 0002 034	2 x 0,34	4,2	17,5	26
110 0003 034	3 x 0,34	4,4	20,4	29
110 0004 034	4 x 0,34	4,7	26,2	35
110 0005 034	5 x 0,34	5,0	29,7	41
110 0007 034	7 x 0,34	5,7	38,9	53
110 0012 034	12 x 0,34	6,9	68,6	82
110 0018 034	18 x 0,34	8,0	96,6	115
110 0025 034	25 x 0,34	9,6	131,5	155
110 1003 050	3 x 0,5	5,0	27,8	39
110 1004 050	4 x 0,5	5,4	34,9	47
110 1005 050	5 x 0,5	5,8	40,2	55

Ytterligare dimensioner på begäran.