

EUROFLEX® S 833 C



Info

Servokabel • skärmad • halogenfri • högflexibel för kabelsläpkedja • oljebeständig • försörjningskabel mellan frekvensomvandlare och servomotorer • extra kopparskärm • innehåller en grön gul skyddsledare

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Motorkabel, skärmad, PUR, UL/CSA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Anläggningsbyggnad • maskinbyggnad • vid mekaniska normalbelastningar i torra, fuktiga och våta utrymmen

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: TPE Ledarfärg: Svart, siffermärkt Tvinning: 1
lager Bändering: Vlies Skärm: Förtent kopparfläta Ytermantel: PUR Färg: Orange, RAL 2003

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V Provspänning 4000 V ledare-skärm: 2000 V Minsta böjradie: 12 x d
Temp. område DIN VDE UL/CSA fast förläggning: - 50°C/+90°C + 80°C rörlig förläggning: -
40°C/+90°C + 80°C Oljebeständighet: Mycket god Kemisk best.: God mot syror, lut,
hydraulikvätskor Lösningssmedelsbest.: God Godkännanden: SS EN 60 204, UL/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
833 0415 008	4 G 1,5	9,9	96,1	147
833 0425 008	4 G 2,5	11,5	146,8	210
833 0440 008	4 G 4,0	12,6	210,0	281
833 0460 008	4 G 6,0	15,8	300,5	424
833 0460 108	4 G 10,0	18,8	511,8	648
833 0460 208	4 G 16,0	22,1	749,9	977
833 0460 308	4 G 25,0	25,5	1118,6	1387
833 0460 408	4 G 35,0	28,7	1531,1	1841
833 0460 508	4 G 50,0	33,4	2146,6	2544
833 0460 608	4 G 70,0	42,5	3196,0	4600
833 0460 708	4 G 95,0	50,0	4316,0	5300
833 0460 808	4 G 120,0	54,2	5435,0	6600