SABIX® A 200 FRNC

Info

Styrkabel • oskärmad • halogenfri • oljebeständig • köldflexibel

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Styrändamål • användning på och i signalanläggningar • verktygsmaskiner
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: SABIX® 336 Ledarfärg: Svart, siffermärkt. Kan även fås med färgmärkta ledare enl. DIN VDE 0293 (SABIX® A 205 FRNC) Tvinning: I lager Yttermantel: SABIX® 230 Färg: Grå, RAL 7000
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 3000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+85°C rörlig förläggning: – 30°C/+85°C Brandklass: IEC 60332-1,2,3, kat C och D Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Rökdensitet: Low Smoke Emission Flexibilitet: God Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm2	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
601 0002 050	2 x 0,5	4,8	9,6	33
601 0003 050	3 G 0,5	5,1	14,4	38
601 0004 050	4 G 0,5	5,5	19,2	46
601 0005 050	5 G 0,5	6,2	24,0	57
601 0007 050	7 G 0,5	6,7	33,6	69
601 0012 050	12 G 0,5	9,1	57,6	110
601 0018 050	18 G 0,5	10,7	86,4	169
601 0025 050	25 G 0,5	12,9	120,0	221
601 0002 075	2 x 0,75	5,4	14,4	44
601 0003 075	3 G 0,75	5,7	21,6	51
601 0004 075	4 G 0,75	6,4	28,8	63
601 0005 075	5 G 0,75	7,0	36,0	77
601 0007 075	7 G 0,75	7,8	50,4	96
601 0012 075	12 G 0,75	10,5	86,4	163
601 0018 075	18 G 0,75	12,4	129,6	230
601 0025 075	25 G 0,75	15,1	180,0	316
601 0002 100	2 x 1,0	5,6	19,2	50
601 0003 100	3 G 1,0	6,1	28,8	62
601 0004 100	4 G 1,0	6,6	38,4	76
601 0005 100	5 G 1,0	7,5	48,0	94
601 0007 100	7 G 1,0	8,1	67,2	117
601 0012 100	12 G 1,0	10,9	115,2	196
601 0018 100	18 G 1,0	12,9	172,6	280
601 0025 100	25 G 1,0	15,7	240,0	381
601 0002 150	2 x 1,5	6,4	28,8	69
601 0003 150	3 G 1,5	6,8	43,2	81
601 0004 150	4 G 1,5	7,6	57,6	99
601 0005 150	5 G 1,5	8,3	72,0	124
601 0007 150	7 G 1,5	9,2	100,8	170
601 0012 150	12 G 1,5	12,4	172,8	263
601 0018 150	18 G 1,5	14,8	259,2	289
601 0025 150	25 G 1,5	18,0	360,0	537
601 0002 250	2 x 2,5	7,8	48,0	105

601 0003 250	3 G 2,5	8,9	72,0	127
601 0004 250	4 G 2,5	9,2	96,0	155
601 0005 250	5 G 2,5	10,1	120,0	199
601 0007 250	7 G 2,5	11,2	168,0	252
601 0012 250	12 G 2,5	15,3	288,0	416
601 0018 250	18 G 2,5	18,2	432,0	615
601 0025 250	25 G 2,5	22,3	600	837
601 0003 400	3 G 4,0	9,7	115,2	185
601 0004 400	4 G 4,0	10,8	153,6	234
601 0005 400	5 G 4,0	12,1	192,0	290
601 0007 400	7 G 4,0	13,4	268,8	375
601 0003 600	3 G 6,0	11,4	172,8	270
601 0004 600	4 G 6,0	12,7	230,4	336
601 0005 600	5 G 6,0	14,2	288,0	415
601 0007 600	7 G 6,0	15,7	403,2	545
601 0004 601	4 G 10,0	16,7	384,0	579
601 0005 601	5 G 10,0	18,6	480,0	740
601 0007 601	7 G 10,0	20,7	672,0	960
601 0004 602	4 G 16,0	20,6	614,4	887
601 0005 602	5 G 16,0	23,0	768,0	1105
601 0007 602	7 G 16,0	25,5	1075,2	1445
601 0004 603	4 G 25,0	24,9	960,0	1388
601 0005 603	5 G 25,0	28,1	1200,0	1750