

SABIX® A 285 FRNC X



Info

Styrkabel • skärmad • halogenfri • oljebeständig • flamsäker • god ozonbeständighet • goda EMC-egenskaper • självslocknande

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tågindustri • båtar och offshore • raffinaderier • offentliga lokaler • industriautomation • elpaneler • kranar

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent fintrådig koppar Ledarisation: Special SABIX® Ledarfärg: Vit, siffermärkt
Tvinning: I lager Bändering: PETP Skärm: Förtent kopparfläta Yttermantel: Special SABIX® Färg: Svart, RAL 9005

SPECIFIKATION

Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast
förläggning: - 50°C/+125°C Brandklass: NF C 32-070 C1, IEC 60332-1,2 Halogenfrihet: EN
50306-1, EN 50264 Toxicitet: DIN 5510-2 Rökdensitet: IEC 61034, EN 61034 Flexibilitet: God
Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
614 0305 011	3 x 0,5	5,2	30,3	45
614 0505 011	5 x 0,5	6,3	43,5	68
614 0805 011	8 x 0,5	7,9	62,2	97
614 1005 011	10 x 0,5	8,6	74,3	114
614 1205 011	12 x 0,5	8,9	86,6	127
614 0607 511	6 x 0,75	7,7	67,0	101
614 0807 511	8 x 0,75	9,1	86,6	132
614 1007 511	10 x 0,75	10,4	119,7	172
614 0310 011	3 x 1,0	6,2	46,5	66
614 0610 011	6 x 1,0	8,2	83,7	125
614 0810 011	8 x 1,0	9,8	106,0	160
614 1010 011	10 x 1,0	10,8	149,9	200