SABIX® D 305 FRNC

Info

Elektronikkabel • anslutningskabel • datakabel • oskärmad • halogenfri • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Elektronikkabel. oskärmad, DIN 47100
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Elektronik • styrteknik • signalteknik
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisolation: SABIX® 336 Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Tvinning: I lager Yttermantel: SABIX® 230 Färg: Grå, RAL 7032
SPECIFIKATION	Driftspänning: < 0,25 = 350 V > 0,25 = 500 V Provspänning: < 0,25 = 800 V > 0,25 = 1200 V Kapacitans ledare-ledare: Ca 60 nF/km Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: – 40°C/+85°C rörlig förläggning: – 30°C/+85°C Brandklass: IEC 60332-1,2,3, kat C och D Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Rökdensitet: Low Smoke Emission Flexibilitet: God Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
611 0002 014	2 x 0,14	3,1	2,7	13
611 0003 014	3 x 0,14	3,3	4,0	15
611 0004 014	4 x 0,14	3,5	5,4	18
611 0005 014	5 x 0,14	3,8	6,7	21
611 0007 014	7 x 0,14	4,1	9,4	25
611 0008 014	8 x 0,14	4,7	10,8	31
611 0012 014	12 x 0,14	5,3	16,1	38
611 0002 025	2 x 0,25	3,4	4,8	17
611 0003 025	3 x 0,25	3,6	7,2	20
611 0004 025	4 x 0,25	3,9	9,6	24
611 0005 025	5 x 0,25	4,2	12,0	29
611 0007 025	7 x 0,25	4,6	16,8	35
611 0008 025	8 x 0,25	5,2	19,2	43
611 0012 025	12 x 0,25	6,1	28,8	57
611 0002 034	2 x 0,34	4,0	6,5	24
611 0003 034	3 x 0,34	4,2	9,8	27
611 0004 034	4 x 0,34	4,6	13,1	33
611 0005 034	5 x 0,34	5,0	16,3	40
611 0007 034	7 x 0,34	5,5	22,8	49
611 0008 034	8 x 0,34	6,5	26,1	63
611 0012 034	12 x 0,34	7,3	39,2	80
611 0002 050	2 x 0,5	4,3	9,6	20
611 0003 050	3 x 0,5	4,5	14,4	33
611 0004 050	4 x 0,5	4,9	19,2	40
611 0005 050	5 x 0,5	5,4	24,0	49
611 0007 050	7 x 0,5	6,1	33,6	63
611 0008 050	8 x 0,5	7,1	38,4	79
611 0012 050	12 x 0,5	8,1	57,6	102
611 0002 075	2 x 0,75	4,9	14,4	38
611 0003 075	3 x 0,75	5,2	21,6	45
611 0004 075	4 x 0,75	5,9	28,8	58
611 0005 075	5 x 0,75	6,4	36,0	70
611 0007 075	7 x 0,75	7,0	50,4	87
611 0008 075	8 x 0,75	8,3	57,6	111
611 0012 075	12 x 0,75	9,4	86,4	142