

SABIX® D 315 FRNC



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • skärmad • halogenfri • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Elektronikkabel, skärmad, DIN 47100

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Elektronik • styrteknik • signalteknik

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: SABIX® 336 Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Tvinning: I
lager Bändering: PETP Skärm: Förtent kopparfläta Ytermantel: SABIX® 230 Färg: Grå, RAL 7032

SPECIFIKATION

Driftspänning: < 0,25 = 350 V > 0,25 = 500 V Provspänning: < 0,25 = 800 V > 0,25 = 1200 V
Kapacitans: ledare-ledare: Ca 50 nF/km Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: -
40°C/+85°C rörlig förläggning: - 30°C/+85°C Brandklass: IEC 60332-1,2,3, kat C och D
Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Rökdensitet: Low Smoke Emission
Flexibilitet: God Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
607 0002 014	2 x 0,14	3,6	12,6	20
607 0003 014	3 x 0,14	3,8	14,1	22
607 0004 014	4 x 0,14	4,0	15,9	24
607 0005 014	5 x 0,14	4,3	19,5	29
607 0007 014	7 x 0,14	4,6	24,0	33
607 0008 014	8 x 0,14	5,4	26,0	43
607 0010 014	10 x 0,14	5,8	29,0	47
607 0012 014	12 x 0,14	6,2	32,0	54
607 0014 014	14 x 0,14	6,4	35,0	60
607 0016 014	16 x 0,14	6,7	49,0	67
607 0018 014	18 x 0,14	7,0	54,0	72
607 0024 014	24 x 0,14	8,0	74,0	89
607 0002 025	2 x 0,25	3,9	15,0	24
607 0003 025	3 x 0,25	4,1	18,0	26
607 0004 025	4 x 0,25	4,4	22,0	31
607 0005 025	5 x 0,25	4,9	25,0	38
607 0007 025	7 x 0,25	5,3	32,0	46
607 0008 025	8 x 0,25	6,1	35,0	58
607 0010 025	10 x 0,25	6,6	42,0	64
607 0012 025	12 x 0,25	6,8	50,0	72
607 0014 025	14 x 0,25	7,1	64,2	80
607 0016 025	16 x 0,25	7,4	71,0	89
607 0018 025	18 x 0,25	7,8	80,0	98
607 0024 025	24 x 0,25	9,3	115,0	130
607 0002 034	2 x 0,34	4,5	17,0	31
607 0003 034	3 x 0,34	4,9	21,0	36
607 0004 034	4 x 0,34	5,3	25,0	43
607 0005 034	5 x 0,34	5,7	30,0	51
607 0007 034	7 x 0,34	6,4	42,0	63
607 0008 034	8 x 0,34	7,2	45,0	78
607 0010 034	10 x 0,34	7,8	63,0	87
607 0012 034	12 x 0,34	8,0	70,0	97
607 0014 034	14 x 0,34	8,8	78,0	118
607 0016 034	16 x 0,34	9,2	87,0	129
607 0018 034	18 x 0,34	9,7	108,0	144
607 0024 034	24 x 0,34	11,3	140,0	193
607 0002 050	2 x 0,5	5,0	23,5	35

607 0003 050	3 x 0,5	5,2	28,4	42
607 0004 050	4 x 0,5	5,6	35,1	50
607 0005 050	5 x 0,5	6,3	41,6	63
607 0007 050	7 x 0,5	6,8	53,1	76
607 0008 050	8 x 0,5	7,8	62,0	94
607 0010 050	10 x 0,5	8,8	74,5	113
607 0012 050	12 x 0,5	9,0	84,2	126
607 0024 050	24 x 0,5	12,6	169,7	241
607 0002 075	2 x 0,75	5,6	30,3	48
607 0003 075	3 x 0,75	6,1	37,6	56
607 0004 075	4 x 0,75	6,6	46,5	68
607 0005 075	5 x 0,75	7,1	55,7	81
607 0007 075	7 x 0,75	7,7	74,0	101
607 0008 075	8 x 0,75	9,2	83,8	132
607 0012 075	12 x 0,75	10,5	133,9	179

Ytterligare dimensioner på begäran.