

SABIX® D 345 FRNC TP



Info

Elektronikkabel • datakabel • anslutningskabel • skärmad • partvinnad • halogenfri • flexibel • oljebeständig

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Elektronikkabel, skärmad, partvinnad, DIN 47100

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Elektronik • styrteknik • signalteknik

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank flertrådig koppar Ledarisation: SABIX® 336 Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Bändering:
PETP Skärm: Förtent kopparfläta Ytermantel: SABIX® 230 Färg: Grå, RAL 7032

SPECIFIKATION

Driftspänning: < 0,25 = 350 V > 0,25 = 500 V Provspänning: < 0,25 = 800 V > 0,25 = 1200 V
Kapacitans ledare-ledare: Ca 50 nF/km Minsta böjradie: 10 x d Temp. område fast förläggning: -
40°C/+85°C rörlig förläggning: - 30°C/+85°C Brandklass: IEC 60332-1,2,3, kat C och D
Halogenfrihet: IEC 60754-1 Brandgaser: IEC 60754-2 Rökdensitet: Low Smoke Emission
Flexibilitet: God Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
609 0022 014	2 x 2 x 0,14	5,2	19,1	36
609 0032 014	3 x 2 x 0,14	5,7	23,4	42
609 0042 014	4 x 2 x 0,14	6,5	27,8	51
609 0062 014	6 x 2 x 0,14	7,2	36,2	68
609 0082 014	8 x 2 x 0,14	7,8	43,4	79
609 0102 014	10 x 2 x 0,14	8,9	50,6	100
609 0122 014	12 x 2 x 0,14	9,7	58,2	115
609 0162 014	16 x 2 x 0,14	10,5	71,4	140
609 0182 014	18 x 2 x 0,14	11,1	92,8	166
609 0242 014	24 x 2 x 0,14	12,8	114,8	212
609 0022 025	2 x 2 x 0,25	5,7	24,9	44
609 0032 025	3 x 2 x 0,25	6,4	31,4	58
609 0042 025	4 x 2 x 0,25	7,2	39,3	69
609 0062 025	6 x 2 x 0,25	7,9	50,7	88
609 0082 025	8 x 2 x 0,25	9,0	62,1	113
609 0102 025	10 x 2 x 0,25	9,8	73,9	131
609 0122 025	12 x 2 x 0,25	10,9	101,9	165
609 0162 025	16 x 2 x 0,25	11,9	126,8	203
609 0182 025	18 x 2 x 0,25	12,7	136,6	233
609 0242 025	24 x 2 x 0,25	14,2	170,3	282
609 0022 034	2 x 2 x 0,34	6,8	31,5	60
609 0032 034	3 x 2 x 0,34	7,4	39,7	75
609 0042 034	4 x 2 x 0,34	8,8	49,8	97
609 0062 034	6 x 2 x 0,34	9,7	65,1	131
609 0082 034	8 x 2 x 0,34	10,6	80,7	151
609 0122 034	12 x 2 x 0,34	13,4	133,1	236
609 0022 050	2 x 2 x 0,5	7,2	39,3	69
609 0032 050	3 x 2 x 0,5	7,9	50,1	88
609 0042 050	4 x 2 x 0,5	9,4	64,6	113
609 0062 050	6 x 2 x 0,5	10,4	86,0	148
609 0082 050	8 x 2 x 0,5	11,4	126,6	170
609 0102 050	10 x 2 x 0,5	13,2	146,5	240
609 0022 075	2 x 2 x 0,75	8,5	52,4	97
609 0032 075	3 x 2 x 0,75	9,4	69,4	122
609 0062 075	6 x 2 x 0,75	12,5	136,5	228
609 0082 075	8 x 2 x 0,75	13,7	170,1	266
609 0122 075	12 x 2 x 0,75	17,1	261,2	399

609 0182 075	18 x 2 x 0,75	19,3	369,3	552
--------------	---------------	------	-------	-----