EUROFLEX® SIHF

Info

Värmebeständig kabel • oskärmad • halogenfri • fuktbeständig • fettbeständig • oljebeständig • ozonbeständig • mycket stort vittringsmotstånd • vid yttre mekanisk belastning bör yttermanteln vara försedd med en skyddande ståltrådsfläta

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Värmebeständig kabel, oskärmad, färgmärkta ledare, ≥ 6-ledare siffermärkta
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Där kraven på ledarisolationens värme- och köldbeständighet är höga • hyttor • stålverk • kokerier • gjuterier • cementfabriker • glasfabriker • virkestorkar • kemikalie fabriker • ugnar
UPPBYGGNAD	Ledare: Förtent mångtrådig koppar Ledarisolation: Silikon Ledarfärg 2-5 ledare: Enl. VDE 0293 > 6-ledare: Svart, siffermärkt Yttermantel: Silikon Färg: Rödbrun
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300/500 V Provspänning: 2000 V Minsta böjradie: 6 x d Temp. område: –60°C/+180°C Oljebeständighet: Mycket god Brandklass: IEC 60332-1,2 (3 på begäran) Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: Low Smoke Emission Godkännanden: SS EN 60 204, RoHS, CE ETIM 6.0, EC001578

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
190 0002 050		2 x 0,5	5,7	9,6	40
190 0003 050		3 G 0,5	6,4	14,4	52
190 0004 050		4 G 0,5	6,5	19,2	72
190 0008 050		8 G 0,5	8,9	39	120
190 0002 075		2 x 0,75	5,6	14,4	43
190 0003 075		3 G 0,75	5,9	21,6	52
190 0004 075		4 G 0,75	6,4	28,8	63
190 0005 075		5 G 0,75	7,1	36,0	79
190 0006 075		6 G 0,75	7,9	43,2	97
190 0007 075		7 G 0,75	7,9	50,4	101
190 0002 100		2 x 1,0	5,8	19,2	49
190 0003 100		3 G 1,0	6,1	28,8	60
190 0004 100		4 G 1,0	6,7	38,4	74
190 0005 100		5 G 1,0	7,3	48,0	91
190 0006 100		6 G 1,0	8,2	57,6	112
190 0007 100		7 G 1,0	8,2	67,2	118
190 0002 150	05 441 20	2 x 1,5	6,7	28,8	67
190 0003 150	05 441 30	3 G 1,5	7,1	43,2	82
190 0004 150	05 441 40	4 G 1,5	7,9	57,6	104
190 0005 150	05 441 50	5 G 1,5	8,8	72,0	132
190 0006 150		6 G 1,5	9,6	86,4	157
190 0007 150		7 G 1,5	9,6	100,8	166
190 0008 150		8 G 1,5	11,4	115,2	216
190 0012 150		12 G 1,5	13,0	172,8	276
190 0016 150		16 G 1,5	15,6	230,4	411
190 0020 150		20 G 1,5	16,4	288,0	457
190 0024 150		24 G 1,5	18,4	345,6	536
190 0002 250		2 x 2,5	8,2	48,0	104
190 0003 250	05 441 60	3 G 2,5	8,7	72,0	129
190 0004 250	05 441 70	4 G 2,5	9,5	96,0	160
190 0005 250	05 441 80	5 G 2,5	10,8	120,0	206
190 0006 250		6 G 2,5	11,8	144,0	245
190 0007 250		7 G 2,5	11,8	168,0	261
190 0012 250		12 G 2,5	15,9	288,0	432
190 0002 400		2 x 4,0	9,8	76,8	155
190 0003 400		3 G 4,0	10,4	115,2	194
190 0004 400		4 G 4,0	11,3	153,6	240
190 0005 400		5 G 4,0	12,7	192,0	303
190 0007 400		7 G 4,0	13,8	268,8	386
190 0002 600		2 x 6,0	11,0	115,2	209

190 0003 600	3 G 6,0	11,6	172,8	265
190 0004 600	4 G 6,0	12,7	230,4	330
190 0005 600	5 G 6,0	14,4	288,0	421
190 0007 600	7 G 6,0	15,7	403,2	542
190 0004 601	4 G 10,0	18,8	384,0	634
190 0005 601	5 G 10,0	20,8	480,0	788

Ytterligare dimensioner på begäran.