

# SJO



## Info

Anslutningskabel • installationskabel • oskärmad • resistent mot oljor och fetter

## MER INFORMATION

### BESKRIVNING

Styrkabel, gummi, färgmärkta ledare, 300 V, UL & CSA-listed

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anslutning till rörliga föremål som hand lampor, batteriladdare, tvättmaskiner, frysar, motorer, maskiner • elektriska verktyg som kräver UL och CSA-godkänd anslutningskabel

### UPPBYGGNAD

Ledare: Blank fintrådig koppar Ledarisation: EPDM-gummi Ledarfärg 2-ledare: svart, vit 3-ledare: svart, vit, grön 4-ledare: svart, vit, grön, röd Yttermantel: Neoprengummi Färg: Svart

### SPECIFIKATION

Driftspänning: 300 V Temp. område: – 40°C/+ 90°C Oljebeständighet: God Godkännanden: UL/CSA, OSHA, RoHS, CE

## BESKRIVNING

| Artikelnummer | Ledarantal<br>x AWG | Trådantal<br>x AWG | Yttre Ø<br>± 5% | Vikt<br>kg/km |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 284 0000 182  | 2 x AWG 18          | 41 x 34            | 7,49            | 82            |
| 284 0000 183  | 3 x AWG 18          |                    | 107             | 8,13          |
| 284 0000 184  | 4 x AWG 18          |                    | 140             | 9,02          |
| 284 0000 162  | 2 x AWG 16          | 65 x 34            | 8,13            | 103           |
| 284 0000 163  | 3 x AWG 16          |                    | 141             | 8,76          |
| 284 0000 164  | 4 x AWG 16          |                    | 173             | 9,78          |
| 284 0000 142  | 2 x AWG 14          | 41 x 30            | 8,89            | 129           |
| 284 0000 143  | 3 x AWG 14          |                    | 158             | 9,65          |
| 284 0000 144  | 4 x AWG 14          |                    | 214             | 10,54         |
| 284 0000 122  | 2 x AWG 12          | 65 x 30            | 10,8            | 205           |
| 284 0000 123  | 3 x AWG 12          |                    | 257             | 11,43         |
| 284 0000 124  | 4 x AWG 12          |                    | 318             | 12,7          |

Ytterligare dimensioner på begäran.