

SJT



Info

Anslutningskabel • oskärmad • resistent mot oljor, vatten, syror och ozon

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Styrkabel, PVC, färgmärkta ledare, 300 V, UL & CSA-listed
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Anslutning till portabla verktyg, motorer, lampor • föremål som kräver UL och CSA-godkänd anslutningskabel
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank fintrådig koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg 2-ledare: svart, vit 3-ledare: svart, vit, grön Yttermantel: PVC Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: 300 V Temp. område: - 20°C/+ 60°C Oljebeständighet: God Godkännanden: UL/CSA, OSHA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x AWG	Trådantal x AWG	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km
280 0000 182	2 x AWG 18	16 x 30	7,37	71
280 0000 183	3 x AWG 18		8,13	101
280 0000 162	2 x AWG 16	26 x 30	8,13	95
280 0000 163	3 x AWG 16		8,64	123
280 0000 142	2 x AWG 14	41 x 30	8,64	119
280 0000 143	3 x AWG 14		9,27	158