

SKARVSLADDAR MED CEE-DON



Info

Flexibla skarvsladdar som är väder- och oljebeständiga. För tillfälliga installationer inom- eller utomhus. CEE-don fabrikat Mennekes med skruvanslutning. Kan på förfrågan levereras i längder efter önskemål.

- IP 44/IP67
- Gummikabel H07RN-F 450/750V
- 5 Pol. CEE Don fabrikat Mennekes 400V

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	För tillfälliga installationer inom- eller utomhus
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank entrådig koppar kl.1 (1,5-16mm ²), blank flertrådig kl.2 koppar (>16mm ²) Ledarisolation: XLPE 2Xl1 Ledarfärg: Färgmärkta enligt VDE 0293-308 Yttermantel: HM4 Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning: 0,6/ 1kV Provspänning: 4000 V Minsta böjradie: 15 x d Max. ledningstemp.: +90°C Temp. område: -30°C/+70°C Förläggningstemp.: -5°C/+70°C Brandklass: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (cat C), IEC 61034, IEC 60754 Godkännanden: B2ca / VDE 0276-604

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Strömstyrka	Kapslingsklass	Längd m
532 0105 252	5 G 2,5	16A	IP44	10
532 0105 255	5 G 2,5	16A	IP44	25
532 0105 257	5 G 2,5	16A	IP44	50
532 0105 602	5 G 6	32A	IP44	10
532 0105 605	5 G 6	32A	IP44	25
532 0105 607	5 G 6	32A	IP44	50
532 0105 622	5 G 16	63A	IP67	10
532 0105 625	5 G 16	63A	IP67	25
532 0105 642	5 G 35	125A	IP67	10
532 0105 645	5 G 35	125A	IP67	25