

SKYDDSSLANG FPAN - PA6 MOD



Info

- Självlockande, halogen- och kadmiumfri
- Bra flexibilitet, slag- och tryckhållfasthet
 - Mycket bra kemikaliebeständighet
 - Bra väderbeständighet

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industri

TEKNISK INFORMATION

PA6 MOD Temperatur: +120°C / -45°C UL94-V2

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Metrisk	Typ	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
FPANF-07B.50	7	10	F	6,2	10	50
FPANF-10B.50	10	12	F	9,6	12,8	50
FPANF-12B.50	12	16	F	12	15,7	50
FPANF-17B.50	17	20	F	16,6	21,1	50
FPANF-23B.50	23	25	F	22,6	28,4	50
FPANF-29B.50	29	32	F	29	34,5	50
FPANF-36B.25	36	40	F	36,5	42,4	25
FPANF-48B.25	48	50	F	47,5	54,4	25
* FPANC-17B.50	17	20	C	16,1	21,1	50
* FPANC-23B.50	23	25	C	22,4	28,5	50
* FPANC-29B.50	29	32	C	28,3	34,7	50
* FPANC-36B.25	36	40	C	35,8	42,4	25
* FPANC-48B.25	48	50	C	46,7	54,5	25

* Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet