# SKYDDSSLANG FPAS - PA6 MOD BS

**Info**

- Självslockande, halogen- och kadmiumfri
- Bra flexibilitet, slag- och tryckhållfasthet
- Mycket bra kemikaliebeständighet
- Bra väderbeständighet

# MER INFORMATION

| | |
|---|---|
| **ANVÄNDNINGSOMRÅDE** | Industri • Förnybar energi |
| **TEKNISK INFORMATION** | PA6 MOD Temperatur: +120°C / −50°C EN45545-2: R22/R23 HL3 UL94-V2 |

# BESKRIVNING

| Artikelnummer | NW | Metrisk | Typ | Inre Ø | Yttre Ø | Förp. M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPASF-07B.50 | 7 | 10 | F | 6,2 | 10 | 50 |
| FPASF-10B.50 | 10 | 12 | F | 9,6 | 12,8 | 50 |
| FPASF-12B.50 | 12 | 16 | F | 12 | 15,7 | 50 |
| FPASF-17B.50 | 17 | 20 | F | 16,6 | 21,1 | 50 |
| FPASF-23B.50 | 23 | 25 | F | 22,6 | 28,4 | 50 |
| FPASF-29B.50 | 29 | 32 | F | 29 | 34,5 | 50 |
| FPASF-36B.25 | 36 | 40 | F | 36,5 | 42,4 | 25 |
| FPASF-48B.25 | 48 | 50 | F | 47,5 | 54,4 | 25 |
| FPASC-17B.50 | 17 | 20 | C | 16,1 | 21,1 | 50 |
| FPASC-23B.50 | 23 | 25 | C | 22,4 | 28,5 | 50 |
| FPASC-29B.50 | 29 | 32 | C | 28,3 | 34,7 | 50 |
| FPASC-36B.25 | 36 | 40 | C | 35,8 | 42,4 | 25 |
| FPASC-48B.25 | 48 | 50 | C | 46,7 | 54,5 | 25 |
| * FPASC-56B.25 | 56 | 68 | C | 56,3 | 67,2 | 25 |
| * FPASC-70B-25 | 70 | 80 | C | 67,2 | 79,6 | 25 |
| * FPASC-95B.10 | 95 | 106 | C | 91,9 | 106 | 10 |
| * FPASC-125B.10 | 125 | 146 | C | 126,5 | 146,5 | 10 |

* Tillverkning mot order

**Type: F** = Fin profil - tajt böjradie

**Type: C** = Grov profil - hög utdragshållfasthet