

SKYDDSSLANG FPAS - PA6 MOD BS



Info

- Självsläckande, halogen- och kadmiumfri
- Bra flexibilitet, slag- och tryckhållfasthet
 - Mycket bra kemikaliebeständighet
 - Bra väderbeständighet

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industri • Förnybar energi

TEKNISK INFORMATION

PA6 MOD Temperatur: +120°C / -50°C EN45545-2: R22/R23 HL3 UL94-V2

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Metrisk	Typ	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
FPASF-07B.50	7	10	F	6,2	10	50
FPASF-10B.50	10	12	F	9,6	12,8	50
FPASF-12B.50	12	16	F	12	15,7	50
FPASF-17B.50	17	20	F	16,6	21,1	50
FPASF-23B.50	23	25	F	22,6	28,4	50
FPASF-29B.50	29	32	F	29	34,5	50
FPASF-36B.25	36	40	F	36,5	42,4	25
FPASF-48B.25	48	50	F	47,5	54,4	25
FPASC-17B.50	17	20	C	16,1	21,1	50
FPASC-23B.50	23	25	C	22,4	28,5	50
FPASC-29B.50	29	32	C	28,3	34,7	50
FPASC-36B.25	36	40	C	35,8	42,4	25
FPASC-48B.25	48	50	C	46,7	54,5	25
* FPASC-56B.25	56	68	C	56,3	67,2	25
* FPASC-70B-25	70	80	C	67,2	79,6	25
* FPASC-95B.10	95	106	C	91,9	106	10
* FPASC-125B.10	125	146	C	126,5	146,5	10

* Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet