SKYDDSSLANG FPDR - PA12 MOD R

Info

- Självslockande, halogen- och kadmiumfri
- Mycket bra dynamisk böjhållfasthet vid växlande belastning
- Lämplig för applikationer med ständig rörelse
- Mycket bra väderegenskaper
- Mycket bra mekaniska egenskaper

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Robot
TEKNISK INFORMATION	PA12 MOD R Temperatur: +90°C / –50°C

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
* FPDRF-17B.50	17	F	16,6	21,1	50
* FPDRF-23B.50	23	F	22,6	27,9	50
FPDRF-29B.50	29	F	29	34,5	50
FPDRF-36B.25	36	F	36,5	42,4	25
FPDRF-48B.25	48	F	47,5	54,4	25
* FPDRC-17B.50	17	C	16,1	21,1	50
* FPDRC-23B.50	23	C	22,4	28,3	50
FPDRC-29B.50	29	C	28,3	34,7	50
FPDRC-36B.25	36	C	36,6	42,3	25
FPDRC-48B.25	48	C	47	54,4	25
FPDRC-56B.25	56	C	56,3	67,2	25
FPDRC-70B.30	70	C	67,2	79,6	30
* FPDRC-95B.10	95	C	91,3	106	10

* Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet