

SKYDDSSLANG FPDR - PA12 MOD R



Info

- Självsluckande, halogen- och kadmiumfri
- Mycket bra dynamisk böjhållfasthet vid växlande belastning
- Lämplig för applikationer med ständig rörelse
 - Mycket bra väderegenskaper
 - Mycket bra mekaniska egenskaper

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Robot

TEKNISK INFORMATION

PA12 MOD R Temperatur: +90°C / -50°C

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
* FPDF-17B.50	17	F	16,6	21,1	50
* FPDF-23B.50	23	F	22,6	27,9	50
FPDF-29B.50	29	F	29	34,5	50
FPDF-36B.25	36	F	36,5	42,4	25
FPDF-48B.25	48	F	47,5	54,4	25
* FPDF-17B.50	17	C	16,1	21,1	50
* FPDF-23B.50	23	C	22,4	28,3	50
FPDF-29B.50	29	C	28,3	34,7	50
FPDF-36B.25	36	C	36,6	42,3	25
FPDF-48B.25	48	C	47	54,4	25
FPDF-56B.25	56	C	56,3	67,2	25
FPDF-70B.30	70	C	67,2	79,6	30
* FPDF-95B.10	95	C	91,3	106	10

* Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet