

SKYDDSSLANG FPDS - PA12 MOD BS



Info

- Självsläckande, halogen- och kadmiumfri
 - Mycket bra flexibilitet
- Lämplig för applikationer med ständig rörelse
- Mycket bra UV¹, väder² och kemikaliebeständighet
- Mycket bra mekaniska egenskaper vid torra och låga temperaturer

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industri • Förnybar energi • Tåg & transport • Järnvägsteknik • Robot • Telekommunikation

TEKNISK INFORMATION

PA12 MOD BS Temperatur: +120°C / -50°C EN45545-2: R22 HL2/R23 HL3 UL94-V2

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Metrisk	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
FPDSF-07B.50	7	10	F	6,2	10	50
FPDSF-10B.50	10	12	F	9,6	12,8	50
FPDSF-12B.50	12	16	F	12	15,7	50
FPDSF-17B.50	17	20	F	16,6	21,1	50
FPDSF-23B.50	23	25	F	22,6	27,9	50
FPDSF-29B.50	29	32	F	29	33,8	50
FPDSF-36B.25	36	40	F	36,5	42,2	25
FPDSF-48B.25	48	50	F	47,5	54	25
FPDSC-17B.50	17	20	C	16,1	21,1	50
FPDSC-23B.50	23	25	C	22,4	28,3	50
FPDSC-29B.50	29	32	C	28,3	34,4	50
FPDSC-36B.25	36	40	C	35,8	42,2	25
FPDSC-48B.25	48	50	C	46,7	54	25
* FPDSC-56B.25	56	68	C	56,3	67,2	25
* FPDSC-70B.25	70	80	C	67,2	79,6	25
* FPDSC-95B.10	95	106	C	91,3	106	10
* FPDSC-125B.10	125	146	C	126,5	146,5	10

* Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet