

SKYDDSSLANG FPPO - PP MOD



Info

- Självsläckande, halogen- och kadmiumfri
- Bra böjhållfasthet och dynamiska egenskaper
 - Mycket bra kemikaliebeständighet
 - Bra väderbeständiga egenskaper

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Industri • Förnybar energi • Robot

TEKNISK INFORMATION

PP MOD Temperatur: +105°C / -40°C UL94-HB (V2)

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Metrisk	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
FPPOF-07B.50	7	10	F	6,6	10	50
FPPOF-10B.50	10	12	F	9,8	12,8	50
FPPOF-12B.50	12	16	F	12,3	15,7	50
FPPOF-17B.50	17	20	F	16,6	21,1	50
FPPOF-23B.50	23	25	F	23,1	28,4	50
FPPOF-29B.50	29	32	F	28,9	34,5	50
FPPOF-36B.25	36	40	F	36,5	42,4	25
FPPOF-48B.25	48	50	F	47,5	54,4	25

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet