

SO



Info

Anslutningskabel • installationskabel • oskärmad • resistent mot oljor, fetter, kemikalier, lösningsmedel och ozon

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Styrkabel, gummi, färgmärkta ledare, 600 V, UL & CSA-listed

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Motorer och föremål som kräver UL och CSA-godkänd anslutningskabel

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank fintrådig koppar Ledarisation: EPDM-gummi Ledarfärg 2-ledare: svart, vit 3-ledare: svart, vit, grön 4-ledare: svart, vit, grön, röd 5-ledare: svart, vit, grön, röd, orange
Yttermantel: Neoprengummi Färg: Svart

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600 V Temp. område: - 40°C/+ 90°C Oljebeständighet: Mycket god
Godkännanden: UL/CSA, OSHA, MSHA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x AWG	Trådantal x AWG	Yttre Ø ± 5%	Vikt kg/km
286 0000 182	2 x AWG 18	16 x 30	8,74	112
286 0000 183	3 x AWG 18		9,27	129
286 0000 184	4 x AWG 18		9,91	152
286 0000 185	5 x AWG 18		12,57	203
286 0000 162	2 x AWG 16	26 x 30	9,40	116
286 0000 163	3 x AWG 16		9,91	156
286 0000 164	4 x AWG 16		10,54	179
286 0000 165	5 x AWG 16		12,83	241
286 0000 142	2 x AWG 14	41 x 30	12,70	225
286 0000 143	3 x AWG 14		13,46	262
286 0000 144	4 x AWG 14		14,48	312
286 0000 145	5 x AWG 14		17,15	445
286 0000 122	2 x AWG 12	65 x 30	14,61	299
286 0000 123	3 x AWG 12		15,24	350
286 0000 124	4 x AWG 12		16,51	433
286 0000 102	2 x AWG 10	104 x 30	15,88	364
286 0000 103	3 x AWG 10		16,76	457
286 0000 104	4 x AWG 10		18,03	535
286 0000 082	2 x AWG 8	133 x 29	19,72	572
286 0000 083	3 x AWG 8		22,20	730
286 0000 084	4 x AWG 8		25,02	952
286 0000 085	5 x AWG 8		27,39	1179
286 0000 062	2 x AWG 6	133 x 27	23,24	731
286 0000 063	3 x AWG 6		24,69	1034
286 0000 064	4 x AWG 6		27,94	1264
286 0000 065	5 x AWG 6		31,38	1597
286 0000 043	3 x AWG 4	133 x 25	28,85	1413
286 0000 044	4 x AWG 4		33,73	1636

Ytterligare dimensioner på begäran.

