

SPIRALKABEL ELEKTRONIK



Info

Spiralkabel • oskärmad • halogenfri • högflexibel • mycket goda återställningskrafter • ökad livslängd, även för kablar med area 0,14-0,5 mm².

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Spiralkabel, oskärmad, PUR, DIN 47100
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Elektronikändamål
UPPBYGGNAD	Ledare: Blank mångtrådig koppar Ledarisation: TPE Ledarfärg: Enl. DIN 47100 Ytermantel: PUR Färg: Svart
SPECIFIKATION	Driftspänning 0,14: 100 V > 0,25: 300 V Provspänning: 1000 V Temp. område: - 25°C/+70°C Utdragen längd: Ca. 4 x L0 Anslutningsändar: 200 mm eller enl. önskemål Godkännanden: RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm ²	Trådantal x ø mm
242 0021 x11	2 x 0,14	18 x 0,10
242 0031 x11	3 x 0,14	18 x 0,10
242 0041 x11	4 x 0,14	18 x 0,10
242 0051 x11	5 x 0,14	18 x 0,10
242 0071 x11	7 x 0,14	18 x 0,10
242 0022 x11	2 x 0,25	14 x 0,15
242 0032 x11	3 x 0,25	14 x 0,15
242 0042 x11	4 x 0,25	14 x 0,15
242 0052 x11	5 x 0,25	14 x 0,15
242 0082 x11	8 x 0,25	14 x 0,15
242 0102 x11	10 x 0,25	14 x 0,15
242 0122 x11	12 x 0,25	14 x 0,15
242 0023 x11	2 x 0,5	28 x 0,15
242 0043 x11	4 x 0,5	28 x 0,15
242 0063 x11	6 x 0,5	28 x 0,15
242 0083 x11	8 x 0,5	28 x 0,15
242 0103 x11	10 x 0,5	28 x 0,15
242 0123 x11	12 x 0,5	28 x 0,15

För att få önskad spirallängd (L0) i mm vg byt ut x mot:
1-300, 2-400, 3-500, 4-600, 5-800, 6-1000, 7-1200, 8-1500.
Andra areor, ledarantal, ledarfärger och spiral längder på begäran