

STÅLSPIRALSLANG FSU



Info

Stålspiralslang • PVC-isolerad • extremt flexibel • bästa krosskydd

MER INFORMATION

BESKRIVNING

PVC-isolerad

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Maskinbyggen • apparatbyggen • fordon • industri • verkstäder

SPECIFIKATION

Material: Galvaniserad stål, PVC-överdragen Skyddsklass: IP 54, IP 65 (med typ c förskruvning)
Temp.område: -15°C/+70°C Oljebeständighet: Mycket god Färg: Svart, grå, orange
Godkännanden: BS 61386, ROHS, CE Förskruvning av förnicklad mässing • levereras komplett med tättningsring • kan fås med M- eller PG-gänga • andra typer kan fås på begäran

BESKRIVNING

Artikelnummer	Benämning	DY	DI	Minsta böjradie mm	Förp.m
FSU Skyddsslang					
460 0000 010	FSU 10	10,0	6,8	25	50
460 0000 012	FSU 12	14,0	10,3	30	50
460 0000 016	FSU 16	17,0	13,0	35	50
460 0000 020	FSU 20	21,5	16,9	45	25
460 0000 025	FSU 25	26,0	21,4	55	25
460 0000 032	FSU 32	34,0	28,1	60	25
460 0000 040	FSU 40	44,5	37,7	80	10
460 0000 050	FSU 50	55,0	48,4	90	10
460 0000 063	FSU 63	64,5	57,5	115	10